

Sieniniai oro kondicionieriai Daikin PERFERA



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai



Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Sieniniai oro kondicionieriai Daikin PERFERA

Patrauklaus dizaino, ant sienos montuojami Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai. Pasižymi tyliu darbu ir patikimu veikimu. Serija apima oro kondicionierius nuo 2,6 iki 8,5 kW vėsinimo galios ir nuo 3,5 iki 10,2 kW šildymo galios. Šie Daikin oras oras šilumos siurbliai idealiai tinka naudojimui individualiuose namuose, kotedžuose, butuose. Puikiai išlaiko šildymo galią iki 20 °C lauko temperatūros. Freonas: R32.

ORO KONDICIONIERIŲ DAIKIN PERFERA PRIVALUMAI

- 2 zonų judesio aptikimo jutiklis - oro srautas nukreipiamas į priešingą kryptį nei yra žmogus. Jei žmogus nėra aptinkamas, kondicionierius persijungia į energijos taupymo režimą
- 3-D oro perdavimo srautas, leidžiantis tolygiai paskirstyti oro srautą
- Vertikalus arba horizontalus oro srauto padavimas

- „Econo“ režimas - sumažina galią, kad būtų galima naudoti kitus prietaisus, kuriems reikia didelės galios (ši funkcija taip pat taupo energiją)
- Nakties ir Komforto režimai
- Automatinis ventiliatoriaus įjungimas norimai temperatūrai pasiekti
- Keičiami ventiliatoriaus greičiai
- Sausinimo programa
- Oro valymo filtras
- Savaitinis ir 24 val. laikmatis
- WiFi modulis, kuris leidžia valdyti oro kondicionierių mobilia aplikacija
- Galimybė naudoti tik ventiliatorių (kondicionierius veiks be vėsinimo ar šildymo funkcijos)

DAIKIN PERFERA SERIJOS ORO KONDICIONIERIŲ MODELIAI

Modelis: FTXM20N (vidaus blokas) / RXM20N9 (lauko blokas)

- Šaldymo galia (min / maks): 1,3 / 2,6 kW
- Šildymo galia (min / maks): 1,3 / 3,5 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas): 8,65 W/W
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas): 5,1 W/W
- Energijos klasė (šaldymas / šildymas): A+++ / A+++
- Vidinės dalies oro srautas (maks.): 666 m³/h
- Vidaus bloko matmenys: 811 x 294 x 272 mm
- Lauko bloko matmenys: 765 x 550 x 285 mm
- Vidaus bloko svoris: 10 kg
- Lauko bloko svoris: 32 kg

Modelis: FTXM25N (vidaus blokas) / RXM25N9 (lauko blokas)

- Šaldymo galia (min / maks): 1,3 / 3,2 kW
- Šildymo galia (min / maks): 1,3 / 4,7 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas): 8,65 W/W
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas): 5,1 W/W
- Energijos klasė (šaldymas / šildymas): A+++ / A+++
- Vidinės dalies oro srautas (maks.): 666 m³/h
- Vidaus bloko matmenys: 811 x 294 x 272 mm
- Lauko bloko matmenys: 765 x 550 x 285 mm
- Vidaus bloko svoris: 10 kg
- Lauko bloko svoris: 32 kg

Modelis: FTXM35N (vidaus blokas) / RXM35N9 (lauko blokas)

- Šaldymo galia (min / maks): 1,4 / 4,0 kW
- Šildymo galia (min / maks): 1,4 / 5,2 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas): 8,65 W/W
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas): 5,1 W/W
- Energijos klasė (šaldymas / šildymas): A+++ / A+++
- Vidinės dalies oro srautas (maks.): 738 m³/h
- Vidaus bloko matmenys: 811 x 294 x 272 mm
- Lauko bloko matmenys: 765 x 550 x 285 mm
- Vidaus bloko svoris: 10 kg
- Lauko bloko svoris: 32 kg

Modelis: FTXM42N (vidaus blokas) / RXM42N9 (lauko blokas)

- Šaldymo galia (min / maks): 1,7 / 5,0 kW
- Šildymo galia (min / maks): 1,7 / 6,0 kW

- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas): 7,85 W/W
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas): 4,71 W/W
- Energijos klasė (šaldymas / šildymas): A++ / A++
- Vidinės dalies oro srautas (maks.): 780 m³/h
- Vidaus bloko matmenys: 811 x 294 x 272 mm
- Lauko bloko matmenys: 825 x 735 x 300 mm
- Vidaus bloko svoris: 10 kg
- Lauko bloko svoris: 47 kg

Modelis: FTXM50N (vidaus blokas) / RXM50N9 (lauko blokas)

- Šaldymo galia (min / maks): 1,7 / 6,0 kW
- Šildymo galia (min / maks): 1,7 / 7,7 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas): 7,41 W/W
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas): 4,71 W/W
- Energijos klasė (šaldymas / šildymas): A++ / A++
- Vidinės dalies oro srautas (maks.): 1026 m³/h
- Vidaus bloko matmenys: 1040 x 300 x 295 mm
- Lauko bloko matmenys: 825 x 735 x 300 mm
- Vidaus bloko svoris: 14,5 kg
- Lauko bloko svoris: 44 kg

Modelis: FTXM60N (vidaus blokas) / RXM60N9 (lauko blokas)

- Šaldymo galia (min / maks): 1,7 / 7,0 kW
- Šildymo galia (min / maks): 1,7 / 8,0 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas): 6,90 W/W
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas): 4,30 W/W
- Energijos klasė (šaldymas / šildymas): A++ / A+
- Vidinės dalies oro srautas (maks.): 1062 m³/h
- Vidaus bloko matmenys: 1040 x 300 x 295 mm
- Lauko bloko matmenys: 825 x 735 x 300 mm
- Vidaus bloko svoris: 14,5 kg
- Lauko bloko svoris: 44 kg

Modelis: FTXM71N (vidaus blokas) / RXM71N (lauko blokas)

- Šaldymo galia (min / maks): 2,3 / 8,5 kW
- Šildymo galia (min / maks): 2,3 / 10,2 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas): 6,20 W/W
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas): 4,10 W/W
- Energijos klasė (šaldymas / šildymas): A++ / A
- Vidinės dalies oro srautas (maks.): 1104 m³/h
- Vidaus bloko matmenys: 1040 x 300 x 295 mm
- Lauko bloko matmenys: 870 x 734 x 320 mm
- Vidaus bloko svoris: 14,5 kg
- Lauko bloko svoris: 56 kg

Kiti Daikin sieniniai oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856