Sieniniai oro kondicionieriai Daikin STYLISH



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai
Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametrų oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Sieniniai oro kondicionieriai Daikin STYLISH

Modernūs sieniniai Daikin oro kondicionieriai. Galimos trys vidaus blokų spalvos: balta, sidabrinė arba juoda. Šios serijos Daikin kondicionierius išsiskiria plačiu darbiniu lauko temperatūros diapazonu: nuo -10 iki 46 °C vėsinant ir nuo -15 iki 18 °C šildant. Yra WiFi modulis, kuris leidžia šios serijos Daikin oro kondicionierius valdyti mobilia aplikacija.

Galimos 5 šios serijos oro kondicionierių versijos.

DAIKIN KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Galingas oro valymas padidina patalpų oro kokybę su „Daikin Flash Streamer“ technologija
- Energijos taupymo režimas
- Nakties ir Komforto režimai
- Sausinimo funkcija leidžia šalinti drėgmę nepakeičiant temperatūros kambaryje

- Automatinis vėsinimo ar šildymo įjungimas, siekiant greičiau pasiekti nustatytą patalpos temperatūrą
- Galimybė naudoti tik ventiliatorių
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- „Coanda“ efektas optimizuoja oro srautą komfortiškam klimatui. Naudojant specialiai suprojektuotas sklendes, labiau orientuotas oro srautas leidžia geriau paskirstyti temperatūrą visoje patalpoje
- Protingas šiluminis jutiklis lemia esamą kambario temperatūrą ir tolygiai paskirsto orą
- Oro kondicionierius veikia itin tyliai
- Savaitinis laikmatis
- Savidiagnostikos funkcija
- Puikus kondicionierius butui, individualiems namams, kotedžams

BENDRI PARAMETRAI

- Darbinė lauko temperatūra (šald / šild): -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 °C
- Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz
- Maitinimo privedimas: išorinis
- Maitinimo kabelis: 3x2.5 mm^2
- Tarpblokinis kabelis: 4x1.0 mm^2

DAIKIN STYLISH ORO KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	FTXA20A / RXA20A	FTXA25A / RXA25A	FTXA35A / RXA35A	FTXA42A / RXA42B	FTXA50A / RXA50B
Šaldymo galia (min / maks)	1.3/2.6 kW	1.3/3.2 kW	1.4/4.0 kW	1.7/5.0 kW	1.7/5.3 kW
Šildymo galia (min / maks)	1.3/3.5 kW	1.3/4.7 kW	1.4/5.2 kW	1.7/6.0 kW	1.7/6.5 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas)	8.75 W/W	8.74 W/W	8.73 W/W	7.50 W/W	7.33 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas)	5.15 W/W	5.15 W/W	5.15 W/W	4.60 W/W	4.60 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	660 m^3/h	690 m^3/h	714 m^3/h	876 m^3/h	906 m^3/h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šald.)	19/25/32/39 dB(A)	19/25/33/40 dB(A)	19/25/33/41 dB(A)	21/29/37/45 dB(A)	24/33/42/46 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šald.)	46 dB(A)	46 dB(A)	49 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	798 x 295 x 189 mm	798 x 295 x 189 mm	798 x 295 x 189 mm	798 x 295 x 189 mm	798 x 295 x 189 mm
Lauko bloko matmenys	765 x 550 x 285 mm	765 x 550 x 285 mm	765 x 550 x 285 mm	825 x 735 x 300 mm	825 x 735 x 300 mm
Vidaus bloko svoris	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Lauko bloko svoris	32 kg	32 kg	32 kg	46 kg	46 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (daujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Freonas	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Užpildytas freono kiekis	760 (10) gr(m)	760 (10) gr(m)	760 (10) gr(m)	1300 (10) gr(m)	1300 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	20 / 15 m	20 / 15 m	20 / 15 m	30 / 20 m	30 / 20 m
Oro kondicionieriaus el. galingumas (nom.)	0.50 kW	0.56 kW	0.99 kW	1.31 kW	1.45 kW
Automatinis jungiklis	10 A	13 A	13 A	13 A	13 A

Kiti Daikin sieniniai oro kondicionieriai

Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, techninės savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą

DAIKIN Electrolux MITSUBISHI ELECTRIC Panasonic SAMSUNG SINCLAIR IKIN Electrolu

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856