

Sieniniai oro kondicionieriai Electrolux Monaco



Oro kondicionieriaus gamintojas - Electrolux

**Electrolux**

Electrolux - Švedijos kompanija, kurianti patikimus, aukštos kokybės oro kondicionierius namams ir komerciniams objektams. Electrolux oro kondicionieriai išsiskiria aukščiausiais kokybės ir higienos standartais, ekologiškumu, efektyviu energijos naudojimu, patikimu darbu tiek vėsinant, tiek šildant patalpas.



Sieniniai oro kondicionieriai Electrolux Monaco

Electrolux Monaco oro kondicionieriai efektyviai veikia nuo -22 iki +24 °C lauko oro temperatūros šildymo režime bei nuo -15 iki +48 °C šaldymo režime. Šios serijos Electrolux oro kondicionieriai pasižymi tolygiu našumu ir elektros sąnaudų valdymu, tiksliu temperatūros palaikymu, itin žemu darbo triukšmo lygiu. Turi 6 pakopų oro valymo filtrą.

Energijos taupymas net iki 40% išskiria šiuos Electrolux oro kondicionierius. Kondicionieriaus darbo režimai: šildymas, šaldymas, džiovinimas, ventiliatorius. Šaltnešis R410a.

Electrolux Monaco oro kondicionieriai skirti darbui individualiuose namuose, butuose, kotedžuose, sodybose, taip pat gali būti montuojami nedidelių biurų patalpose.

Electrolux Monaco oro kondicionierių privalumai

- Energijos sąnaudų klasė A++
- "I FEEL" funkcija
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija
- Turbo režimas
- Naktinis režimas
- Automatinis režimas
- Savaiminė diagnostika
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost"
- Automatinis perkrovimas
- LED ekranas / LED valdymas
- Nuotolinio valdymo pultelis
- 24 val. laikmatis
- Galimas Wi-Fi valdymas (užsakoma papildomai)

Electrolux oro kondicionieriai - Monaco serijos modelių palyginimas

Parametras	EACS-107 HM/N3/15Y	EACS-109 HM/N3/15Y	EACS-112 HM/N3/15Y	EACS-118 HM/N3/15Y	EACS-124 HM/N3/15Y
Šaldymo galia	2,20 (0,30~2,50) kW	2,50 (0,60~2,80) kW	3,20 (0,60~3,60) kW	5,13 (1,26~6,60) kW	6,70 (2,00~8,20) kW
Šildymo galia	2,30 (0,60~2,60) kW	2,80 (0,60~3,20) kW	3,40 (0,60~3,80) kW	5,28 (1,12~6,80) kW	7,25 (2,00~8,50) kW
Šaldymo elektros sąnaudos	0,73 (0,12~1,20) kW	0,78 (0,12~1,30) kW	1,05 (0,12~1,40) kW	1,58 (0,38~2,45) kW	1,99 (0,40~3,70) kW
Šildymo elektros sąnaudos	0,77 (0,12~1,40) kW	0,78 (0,12~1,40) kW	0,98 (0,12~1,50) kW	1,41 (0,35~2,60) kW	1,95 (0,45~3,80) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP (naudingumo koef.)	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,30 / 4,00
Energijos efekt. klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) maks./min.	36 / 23	40 / 23	42 / 24	46 / 35	48 / 36
Oro srautas (vidaus blokas)	480 m3/val.	480 m3/val.	560 m3/val.	800 m3/val.	1150 m3/val.
Matmenys vidaus / išorinio bloko	713x270x195 / 720x310x428 mm	790x275x200 / 778x320x540 mm	790x275x200 / 848x320x540 mm	970x300x224 / 955x396x700 mm	1078x325x246 / 955x700x396 mm
Vidaus bloko svoris neto/bruto	8,5 / 10,5 kg	9 / 11,5 kg	10 / 12,5 kg	13,5 / 16,5 kg	17 / 20 kg
Išorinio bloko svoris neto/bruto	21,5 / 23,5 kg	28 / 30,5 kg	30 / 33,5 kg	46 / 51 kg	54,5 / 59,5 kg
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Vamzdyno maks. ilgis/aukštis	15 / 10 m	15 / 10 m	20 / 10 m	25 / 10 m	25 / 10 m
Valdymo laidas tarp bloku	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Freono R410A kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo	0,65 / 5 kg/m	0,7 / 5 kg/m	0,85 / 5 kg/m	1,3 / 5 kg/m	1,9 / 5 kg/m
Freono papildymo kiekis	20 g/m	20 g/m	20 g/m	20 g/m	50 g/m
Šaldymo/šildymo darbinė temperatūra	-15 ~ +48 / -22 ~ +24 °C	-15 ~ +48 / -22 ~ +24 °C	-15 ~ +48 / -22 ~ +24 °C	-15 ~ +43 / -22 ~ +24 °C	-15 ~ +43 / -22 ~ +24 °C

Electrolux oro kondicionierių montavimas, remontas, aptarnavimas

Montuojame visų tipų Electrolux oro kondicionierius individualiuose namuose, butuose ir komerciniuose objektuose.

Esant poreikiui atliekame Electrolux oro kondicionierių aptarnavimą ir remontą. Darbams suteikiame garantijas.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis.



Oro kondicionieriai ELECTROLUX VIKING Super DC Inverter

Atkreipkite dėmesį į ELECTROLUX VIKING Super DC Inverter seriją. Šios serijos Electrolux oro kondicionieriai užtikrina tolygų našumo ir elektros sąnaudų valdymą. Electrolux oro kondicionierius efektyviai šildo esant lauko temperatūrai nuo -30 iki +24 °C. Net 80% nominalaus galingumo išlaikymas esant -30 °C lauko oro temperatūrai. Šaldymo režimu, lauko temperatūros diapazonas nuo 15 iki +54 °C.

[Plačiau apie šiuos Electrolux kondicionierius](#)



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856