

Sieninis oras-oras šilumos siurblys Daikin FTXL-JV



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbLIAI

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametų oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbLIAI). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Sieninis oras-oras šilumos siurblys Daikin FTXL-JV

Šios serijos Daikin [oras oras šilumos siurblys](#) užtikrina šildymo galią net iki -25°C lauko temperatūros, todėl puikiai tinka naudoti Lietuvos klimato sąlygomis. A+ energijos klasė. Galimos dvi šios šilumos siurblio versijos: su 5,5 kW šildymo ir 3,4 kW vėsinimo galia bei su 6 kW šildymo ir 3,8 kW vėsinimo galia.

ŠILUMOS SIURBLIO ORAS-ORAS PRIVALUMAI

- Naktinis režimas taupo energiją, apsaugodamas nuo per didelio vėsinimo ar šildymo
- Komforto režimas
- Tik ventiliatoriaus funkcija leidžia pūsti orą be vėsinimo ar šildymo
- Automatinis vėsinimo ar šildymo perjungimas siekiant pasiekti nustatytą patalpos temperatūrą
- Itin tylus vidaus bloko veikimas
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis

- Drėgmės šalinimo funkcija nepakeičiant patalpos temperatūros
- Oro švarinimo filtras
- 24 val. laikmatis
- Šis oras oras šilumos siurblys turi savidiagnostikos funkciją

DAIKIN ORAS ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXL-JV

Parametrai	FTXL25JV (vidaus blokas) / RXL25M3 (išorės blokas)	FTXL35JV (vidaus blokas) / RXL35M3 (išorės blokas)
Šildymo galia (min / maks)	1.1 / 5.5 kW	1.2 / 6.0 kW
Maksimali šildymo galia prie -15°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	3.24 kW	3.62 kW
Maksimali šildymo galia prie -25°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	2.54 kW	3.05 kW
Šaldymo galia (min / maks)	1.2 / 3.4 kW	1.3 / 3.8 kW
SCOP (naudingumo koef. šildyme)	4.37 W/W	4.21 W/W
SEER (naudingumo koef. šaldyme)	6.01 W/W	5.87 W/W
Energijos klasė (šildymas / šaldymas)	A+ / A+	A+ / A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	606 m³/h	606 m³/h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)	26 / 29 / 35 / 41 dB(A)	26 / 29 / 35 / 41 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)	49 dB(A)	49 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	770 x 283 x 198 mm	770 x 283 x 198 mm
Lauko bloko matmenys	858 x 550 x 330 mm	858 x 550 x 330 mm
Vidinio bloko svoris	8 kg	8 kg
Lauko bloko svoris	40 kg	40 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Freonas	R410A	R410A
Užpildytas freono kiekis	1000 (10) gr(m)	1000 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	20 / 15 m	20 / 15 m
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme/šildyme)	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C
Maitinimas	220-240V /1f / 50Hz	220-240V / 1f / 50Hz
Maitinimo prievadas	Išorinis	Išorinis
Maitinimo kabelis	3x2.5 mm²	3x2.5 mm²
Tarpblokinis kabelis	4x1.0 mm²	4x1.0 mm²
El. galingumas (nom.)	0.72 kW	0.90 kW
Automatinis jungiklis	20 A	20 A

Panašūs Daikin sieniniai oras oras šilumos siurbliai



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas
Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

aidas@sauguspasaulis.lt

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856