

Split inverter ortakiniai oro kondicionieriai iki 40PA Daikin FDXM-F9/RXM-N9



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Split inverter ortakiniai oro kondicionieriai iki 40PA Daikin FDXM-F9/RXM-N9

Kompaktiško dydžio, puikiomis darbinėmis savybėmis pasižymintys ortakiniai oro kondicionieriai Daikin. Oro filtras. Savaitinis ir 24 val. laikmatis. Sausinimo programa. Centralizuoto valdymo galimybė. Savidiagnostikos funkcija. Distancinis IR pultas ir/arba sieninis pultas.

Galimybė užsisakyti WiFi modulį, kuris leidžia valdyti oro kondicionierių internetu, mobilią aplikaciją.

Šios serijos ortakiniai Daikin kondicionieriai idealiai tinka įvairioms komercinėms patalpoms, viešbučiams.

BENDRI PARAMETRAI

- Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -10 iki 46 °C / nuo -15 iki 18 °C
- Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz
- Maitinimo privedimas: išorinis
- Maitinimo kabelis: 3x2.5 mm²
- Tarpblokinis kabelis: 4x1.0 mm²

DAIKIN FDXM-F9/RXM-N9 ORO KONDICIONIERIŲ MODELIAI

Parametrai	FDXM25F9 / RXM25N9	FDXM35F9 / RXM35N9	FDXM50F9 / RXM50N9	FDXM60F9 / RXM60N9
Šaldymo galia (min / nom / maks)	1.3/2.4/3.0 kW	1.4/3.4/3.8 kW	1.7/5.0/5.3 kW	1.7/6.0/6.5 kW
Šildymo galia (min / nom / maks)	1.3/3.2/4.5 kW	1.4/4.0/5.0 kW	1.7/5.8/6.0 kW	1.7/7.0/7.1 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	5.68 W/W	5.26 W/W	5.77 W/W	5.56 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.24 W/W	3.88 W/W	3.93 W/W	3.80 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	522 m ³ /h	522 m ³ /h	948 m ³ /h	960 m ³ /h
Vidaus bloko matmenys	750x200x620 mm	750x200x620 mm	1150x200x620 mm	1150x200x620 mm
Lauko bloko matmenys	765x550x285 mm	765x550x285 mm	825x735x300 mm	825x735x300 mm
Vidaus bloko svoris	21 kg	21 kg	28 kg	28 kg
Lauko bloko svoris	32 kg	32 kg	47 kg	47 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Freonas	R-32	R-32	R-32	R-32
Užpildytas freono kiekis	760 (10) gr(m)	760 (10) gr(m)	1150 (10) gr(m)	1150 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	20 / 20 m	20 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
El. galingumas (nom.)	0.80 kW	1.15 kW	1.87 kW	2.18 kW
Automatinis jungiklis	10 A	10 A	16 A	16 A

Panašūs ortakiniai Daikin oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856