Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai Daikin Ururu Sarara



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai
Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametrų oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai Daikin Ururu Sarara

Tai unikalus Daikin oro kondicionierius, apimantis vėsinimo, šildymo, drėkinimo, sausinimo ir oro valymo funkcijas. Puikiai išlaiko šildymo galią iki -20°C lauko temperatūros. Galimos trys šios serijos versijos: su 3,9 kW vėsinimo ir 7,5 kW šildymo galia; su 5,3 kW vėsinimo ir 9 kW šildymo galia; su 5,8 kW vėsinimo ir 9,4 kW šildymo galia.

DAIKIN ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- 3 zonų judesio aptikimo jutiklis: oro srautas yra siunčiamas priešinga kryptimi nei yra žmogus tuo metu. Jei žmogaus patalpoje nėra, oro kondicionierius automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą. Detekcija vykdoma trimis kryptimis: kairė, priekis, dešinė
- Savaime išsivalantis filtras

- A+++ energijos klasė
- Itin tylus vidaus bloko veikimas
- 3-D oro srautas apjungia vertikalų ir horizontalų oro padavimą, kad būtų galima perduoti orą visomis kryptimis
- Drėkinimas - sugeria drėgmę iš lauko oro ir tolygiai paskirsto ją vidaus patalpose
- Sausinimas - sumažina patalpų drėgmę, nedarant įtakos kambario temperatūrai, sumaišant vėsų ir sausą orą su šiltu oru
- Automatinis vėsinimo ar šildymo įjungimas, kad būtų pasiekta nustatyta patalpos temperatūra
- Komfortiškas miego režimas
- Automatinis ventiliatoriaus greičio parinkimas nustatytai temperatūrai pasiekti
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- 24 val. greitis
- Užsakius papildomą WiFi modulį, oro kondicionierius gali būti valdomas internetu, mobilios aplikacijos pagalba
- Šios serijos Daikin kondicionierius puikiai tinka namams, butams, taip pat nedidelėms komercinėms patalpoms

DAIKIN URURU SARARA SERIJOS ORO KONDICIONIERIŲ PASIRINKIMAS

Parametrai	FTXZ25N / RXZ25N	FTXZ35N / RXZ35N	FTXZ50N / RXZ50N
Šaldymo galia (min. / maks.)	0.6/3.9 kW	0.6/5.3 kW	0.6/5.8 kW
Šildymo galia (min. / maks.)	0.6/7.5 kW	0.6/9.0 kW	0.6/9.4 kW
SEER (naudingumo koef. šaldyme)	9.54 W/W	9.00 W/W	8.60 W/W
SCOP (naudingumo koef. šildyme)	5.90 W/W	5.73 W/W	5.50 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	702 m³/h	798 m³/h	864 m³/h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šald.)	19/26/33/38 dB(A)	19/27/35/42 dB(A)	23/30/38/47 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)	19/28/35/39 dB(A)	19/29/36/42 dB(A)	24/31/38/44 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šald.)	46 dB(A)	48 dB(A)	49 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)	46 dB(A)	48 dB(A)	50 dB(A)
Vidinio bloko matmenys	798 x 295 x 372 mm	798 x 295 x 372 mm	798 x 295 x 372 mm
Lauko bloko matmenys	795 x 693 x 300 mm	795 x 693 x 300 mm	795 x 693 x 300 mm
Vidinio bloko svoris	15 kg	15 kg	15 kg
Lauko bloko svoris	50 kg	50 kg	50 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Freonas	R-32	R-32	R-32
Užpildytas freono kiekis	1340 (10) gr(m)	1340 (10) gr(m)	1340 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	10 / 8 m	10 / 8 m	10 / 8 m
Darbinė lauko temperatūra (šaldymas / šildymas)	-10 ÷ 43/-20 ÷ 18 °C	-10 ÷ 43/-20 ÷ 18 °C	-10 ÷ 43/-20 ÷ 18 °C
Maitinimas	220-240V/1f/50Hz	220-240V/1f/50Hz	220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas	išorinis	išorinis	išorinis
Maitinimo kabelis	3x2.5 mm²	3x2.5 mm²	3x2.5 mm²
Tarpblokinis kabelis	4x1.0 mm²	4x1.0 mm²	4x1.0 mm²
El. galingumas (nom.)	0.62 kW	1 kW	1.41 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A	16 A

Kiti Daikin sieniniai oro kondicionieriai

Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas
Oro kondicionieriai
860463777
aidas@sauguspasaulis.lt
Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

Susisiekite

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą

DAIKIN Electrolux MITSUBISHI ELECTRIC Panasonic SAMSUNG SINCLAIR IKIN Electrolu

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856