GSM stiprintuvas PKI 1200



GSM stiprintuvas PKI 1200

Prietaisas sustiprina visų tinklų gaunamus signalus ir žymiai išplečia jų veikimo diapazoną. Tai ypač svarbu patalpose, kur GSM priėmimas yra ribotas arba net neįmanomas. Dažnai tai yra statiniuose iš betono ir plieno. Retransliatorius sukurtas užtikrinti sėkmingą duomenų apsikeitimą esant pilnam signalo stiprumui.

Parduodamas kartu su 220 V AC / 12 V DC maitinimo adapteriu, antena, montavimo reikmenimis, instrukcija.

GSM stiprintuvo: 70 dB - 900 MHz techniniai parametrai:

- Dažnis: duomenų srautas bazinės stoties kryptimi: 890 - 915 MHz; duomenų srautas mobiliojo prietaiso kryptim: 935 - 960 MHz
- Galia: duomenų srautas mobiliojo prietaiso kryptim: 19dBm; duomenų srautas mobiliojo prietaiso kryptim: 19dBm
- Pasiekiamumas: 70dB
- Juostos plotis: 6 MHz - 25 MHz
- Grąžinimo nuostolis: <-18 dB
- Triukšmo koeficientas: <5 dB
- V.W.S.R. <1.5
- Vėlavimas: 1 µsec
- Varža: 50 omų
- Maitinimas: 220 VAC / 12 VDC (kartu su)
- Jungties tipas: N
- Dydis: 200 x 150 x 40 mm

GSM stiprintuvo: 55dB – 1800 MHz techniniai parametrai:

- Dažnis: duomenų srautas bazinės stoties kryptimi: 1710 - 1785 MHz; duomenų srautas mobiliojo prietaiso kryptim: 1805 - 1880 MHz
- Galia: duomenų srautas mobiliojo prietaiso kryptim: -32dBm - -27dBm; duomenų srautas mobiliojo

prietaiso kryptim: -38dBm - -37dBm
- Pasiekiamumas: 55 dB
- Juostos plotis: 6 MHz - 25 MHz
- Grąžinimo nuostolis: <-18 dB
- Triukšmo koeficientas: <5 dB
- V.S.W.R. <1.5
- Vėlavimas: 1 µsec
- Varža: 50 omų
- Maitinimas: 220 VAC / 12 VDC (kartu su)
- Jungties tipas: N
- Dydis: 300 x 200 x 50 mm

G3 - UMTS stiprintuvo 60 dB-2100 MHz techniniai parametrai:

- Dažnumas: duomenų srautas bazinės stoties kryptimi: 1935 - 1990 mhz; duomenų srautas mobiliojo prietaiso kryptim: 2125 - 2170 MHz
- Pasiekiamumas: <60dB
- Juostos svyravimai: <2dB
- Išvesties galia: <17 dBm
- Įvairios spinduliuotės: ≤ -30dB,
- Laiko uždelsimas: ≤ 5µsec
- Trečiosios eilės intermoduliacija (dBm): 9K-1 GHz ≤ -36 / 1G-12,75 GHz ≤ -30
- Nuolatinė banga: ≤ 1,5
- Maitinimas: 220 VAC / 12 VDC
- Jungties tipas: N
- Triukšmo koeficientas: ≤ 5dB
- Varža: 50 omų
- Dydis: 300 x 200 x 50 mm
- Darbo temperatūra: -10 °C - + 60 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856