

Specialus kryptinis mikrofonas, skirtas kameroms PKI 2530



SPECIALUS KRYPTINIS MIKROFONAS, SKIRTAS KAMEROMS PKI 2530

Dėl 45 laipsnių kampo ir iki 30 m veikimo diapazono tinkamas vaizdo garsas nebekelia problemų.

Skaitmeninės filtrų sistemos taip pat užtikrina koncentraciją į esminį aptiktų signalų turinį.

MIKROFONO TECHNINIAI PAARAMETRAI

- Akustinis diapazonas: iki 30 m (plati kryptis 45°)
- Dažnių diapazonas: 20 Hz - 20 kHz
- Jautrumas: - 45 dB
- Signalo/triukšmo santykis SNR: 70 dB - 90 dB
- Kryptinis modelis: įvairiakryptis 360° rutulys
- Varža: 600 omų
- Signalo išvestis: 2,5 Vpp / -25 dB
- Integruotas išankstinis stiprintuvas.
- Maitinimas: DC 12 V (8 - 20 V) / ~30 mA
- Jungiamasis laidas: 3 laidų = maitinimas / garsas / GND (maksimalus ilgis: 3 km)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856