Dviejų pozicijų mikrobanginis jutiklis FORTEZA FMC10 (50m)



Kaina:
551.94 € (be PVM)
667.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Dviejų pozicijų mikrobanginis jutiklis FORTEZA FMC10 (50m)

Daugiaslenkstis veikimo algoritmas užtikrina aukštą atsparumą veikiantiems aplinkos trikdžiams. Nepriklausomi 4 kanalai, tai leidžia išvengti gretimų apsaugos zonų poveikio viena kitai. Galimas jutiklių reguliavimas be papildomų įrankių.

Naudojant kompiuterį su programinė įranga:

- Trikdžių ar aplinkos poveikio apsaugos zonai vizualizacija ir analizavimas (augmenija, gyvūnai, transporto judejimas ir t.t.)
- Darbinio signalo (mV) vizualizacija, tikslus siųstuvo ir imtuvo pozicionavimas
- Lankstus jautrumo nustatymas, pritaikant jutiklius prie esamos apsaugos zonos
- Galima reguliuoti pažeidėjo judėjimo greitį

Jutiklis negeneruoja pavojaus signalo esant:

- lietui, sniegui ar tirštam rūkui
- vėjo gūsiams iki 30 m/s
- mažų gyvūnų (žiurkių, kačių) ir paukščių judėjimui apsaugos zonoje

- reljefo nelygumams iki +0,3 m
- sniego pusnims iki 0,5 m be papildomo reguliavimo
- žolės aukščiui iki 0,3 m

Jutiklis atsparus elektromagnetinio lauko poveikiui (esant aptikimo zonai virš 20 m atstumu iki laidų proekcijos ant žėmės linijoms iki 35 Kv ir virš 30 m- aukštos įtampos linijoms iki 500 Kv). Jutiklis gali aptikti „šliaužianti“ pažeidėją papildomai atlikus jautrumo reguliavimą ir apsaugos zonos paruošimą.

PARAMETRAI

- Veikimo dažnis: 10.425-10.625 GHz
- Veikimo atstumas: 5 - 50 m
- Aptikimo zonos plotis: 0,8 - 2 m
- Aptikimo zonos aukštis: 0,8 - 1,4 m
- Maitinimo įtampa: 9...30 V DC
- Maitinimo srovė: 45 mA (Tx 10 mA, Rx 35 mA)
- Aptikimo tikimybė: ne mažiau nei 0,98
- Veikimo temperatūra: nuo -40 iki +65°C
- Korpuso apsaugos lygis: IP55
- Aliarminis išėjimas: NC relės kontaktai (100 Ohm)
- Sąsajos: RS-485, Bluetooth (naudojant RS-BL konverterį)
- Matmenys: 207 x 133 x 50 mm
- Kanalai: 4 atskiri kanalai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856