

ATIDARYMO INDIKATORIUS SU SIGNALIZATORIUMI "ED-40A3"

**Kaina:****27.07 € (be PVM)****32.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

ATIDARYMO INDIKATORIUS SU SIGNALIZATORIUMI "ED-40A3"

Įėjimo signalas su judesio detektoriumi skirtas perspėti apie asmens atsiradimą detektoriaus aptikimo zonoje. Idealiai tinka naudoti įvairiose parduotuvėse, sandėliuose, biuruose, dirbtuvėse ir kitose vietose, kur reikalinga didesnė apsauga nuo pašalinių asmenų patekimo.

Įrenginį sudaro siųstuvas ir imtuvas. Aptikimas vykdomas šalia siųstuvo, kuris aptikęs judėjimą siunčia radijo signalą imtuvui, kuris sugeneruoja garsiniu perspėjimo signalu. Yra galimybė pasirinkti perspėjimo signalą iš 16 melodijų. Laiko uždelsimas tarp siųstuvo ir imtuvo yra 30 sek., tačiau netaikomas tais atvejais, kada siųstuvo diapazone yra didelis kiekis žmonių ar asmuo ilgesnį laiką lieka aptikimo diapazone.

Dėka specialios kodavimo sistemos tarp siųstuvo ir imtuvo, yra galimybė komplektą išplėsti prijungiant papildomą įrangą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Darbinis dažnis: 433.92 MHz
- Diapazonas: maks. 50 metrų atvirose erdvėse

Siųstuvas:

- Jutiklio tipas: PIR
- Maitinimo įtampa: 6 V DC
- Maitinimo tipas: 4 x AA LR6 1.5V DC tipo baterijos
- Energijos sąnaudos: 0.1 mA (budėjimo) / 10 mA (darbo režimu)
- Judesio aptikimo kampas: 110°
- Judesio aptikimo diapazonas: Ø5 - 8 m
- Signalo stiprumas: 10 mW
- Korpusas: plastikas
- Rekomenduojamas montavimas: ant sienos vidaus patalpose
- Apsaugos faktorius: IP44
- Darbinė temperatūra: -10°C ~ + 35°C
- Matmenys: 120 x 83 x 48 mm
- Svoris: 100 g

Imtuvas:

- Maitinimo įtampa: 4.5 V DC
- Maitinimo tipas: 3 x AA LR6 1.5V tipo baterijos
- Perspėjimo garso stiprumas: 80 dB iš 1 metro
- Energijos sąnaudos: 0.4 mA (budėjimo) / 200 mA (darbo režimu)
- Rekomenduojamas montavimas: ant sienos vidaus patalpose
- Korpusas: plastikas
- Melodijų skaičius: 16
- Apsaugos faktorius: IP20
- Darbinė temperatūra: 0°C ~ + 35°C
- Matmenys: 120 x 88 x 27 mm
- Svoris: 100 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856