Belaidis dirvožemio pH matuoklis HI12922



Kaina:
298.97 € (be PVM)
361.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Belaidis dirvožemio pH matuoklis HI12922

Bevielis dirvožemio pH matuoklis turi trigubą keraminę jungtį išorinėje etaloninėje ląstelėje, įmontuotą temperatūros jutiklį ir kūgio formos pH jutiklio galiuką, todėl idealiai tinka pH matavimams dirvožemio pavyzdžiuose. Visi rodmenys perduodami tiesiogiai į mobiliuosius "Apple" ar "Android" sistemų įrenginius.

Pritaikymas: žemės ūkyje, tiesioginiams dirvožemio pH matavimams.

Komplektą sudaro: dirvožemio pH matuoklis, saugojimo tirpalas, valymo tirpalas, pH 7.01 ir pH 4.01 buferinis tirpalas, užpildymo tirpalas, baterija, kokybės sertifikatas, instrukcija.

DIRBOS PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Žemo temperatūros stiklo sudėtis - greitam stabilizavimui ir tiksliems rezultatams esant žemesnei temperatūrai
- Triguba keramikinė jungtis - leidžia didesnį elektrolito srautą iš etaloninės ląstelės į matavimo mėginį. Padidintas srautas užtikrina didesnį tęstinumą tarp etaloninio elektrodo ir indikatoriaus elektrodo
- Kūgio formos stiklinis antgalis - leidžia įsiskverbti į kietas, pusiau kietas ir emulsijas. Idealiai tinka matavimams dirvožemyje
- Duomenys realiuoju laiku - pH ir temperatūros matavimo duomenys atnaujinami kas sekundę. Rezultatai kas valandą įrašomi į istorinių duonenų failą
- Dinaminiai grafikai - matavimų rezultatai gali būti pateikiami įprastai arba grafiniu būdu. Grafiką

galima priartinti ar nutolinti, patogesniam duomenų peržiūrėjimui
- Kalibravimo priminimas ir matavimo perspėjimai - aplikacija informuoja apie kalibravimo būtinybę bei viršijamus matavimų slenksčius
- Plačios galimybės duomenų analizei ir perkėlimui
- Iki 5 taškų kalibravimas, kalibravimo priminimas
- Lengvas ir paprastas mėginio paėmimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kategorija: dirvožemio pH matuoklis
- Korpusas: stiklas
- Referencija: dviguba, Ag/AgCl
- Jungtis / srauto greitis: keramikinė / trigubas
- Elektrolitas: 3.5M KCl
- pH diapazonas: nuo 0 iki 12
- Galiuko forma: kūgis, (12 x 12 mm)
- Skersmuo: 12 mm
- Korpuso ilgis / bendras ilgis: 120 mm / 195 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -5 iki 70°C
- Temperatūros jutiklis: integruotas
- Stiprintuvas: taip
- Skaitmeninis: ne
- Sąsaja: Bluetooth 4.0, 10 m diapazonas
- Baterija: CR2032 3V ličio jonų, darbo trukmė apie 500 val.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856