

# Belaidis pH matuoklis alui FC2142

**Kaina:****267.64 € (be PVM)****323.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Belaidis pH matuoklis alui FC2142

Bevielis pH matuoklis skirtas naudoti alaus gamyboje. Tinka tiek naudojimui namų sąlygomis, tiek ir alaus gamintojams. Specializuotas elektrodas yra patvaraus titano korpuso, turi aukštos temperatūros stiklinį jutiklį, ištraukiamą audinio tipo jungtį, skirtą atnaujinti elektrodo veiklą. Visi matavimų rezultatai yra tiesiogiai perduodami į išmanųjį įrenginį su Apple ar Android operacinėmis sistemomis arba į specialiai sukurtą Edge®blu prietaisą per Bluetooth 4.0 sąsają.

### Aukštos temperatūros stiklo sudėtis

Aukštos temperatūros stiklas apsaugo nuo temperatūros poveikio, todėl matavimo zondas gali dirbti ilgesnį laiką.

### Atnaujinama audinio jungtis

Užsikimšus tiesiog galima ištraukti audinio tipo jungtį ir taip išvalyti elektrodą.

### Titano korpusas

Titano korpusas suteikia ilgaamžiškumą, idealiai tinka naudoti atšiauresnėmis sąlygomis.

### PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Iki penkių taškų pH kalibravimas

- Kalibravimo priminimo funkcija
- Realiu laiku rodomi pH ir temperatūros matavimo duomenys, kurie atnaujinami kas sekundę
- Rodo dabartinio kalibravimo datą ir laiką, nuokrypį kartu su kalibruotu buferiu, mV reikšmes, temperatūrą ir nuolydį tarp kiekvieno buferio
- Matavimų rezultatai gali būti pateikiami lentele arba grafiku
- Perspėja jei matavimai viršija nustatytas ribas
- Itin paprastas ir patogus valdymas
- Išsaugoti duomenys gali būti papildyti konkrečia matavimo informacija, duomenys išsaugomi kas valandą
- Lankstus duomenų išsaugojimas ir perdavimas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Korpusas: titanas
- Etalonas: dvigubas, Ag/AgCl
- Jungtis: audinys
- Elektrolitas: gelis
- pH matavimo diapazonas: nuo 0 iki 13
- Matavimo smaigalys: sferinis
- Korpuso ilgis / bendras ilgis: 120 mm / 183 mm
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo 0 iki 80°C
- Aplinkos sąlygos: nuo 0.0 iki 50.0°C, elektroninis modulis nėra atsparus vandeniui
- Temperatūros jutiklis: integruotas
- Sąsaja: Bluetooth 4.0; 10 metrų diapazonas
- Baterija: CR2032 3V ličio jonų, darbo trukmė apie 500 val.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856