

Belaidis pH matuoklis plokštiems paviršiams HI14142

**Kaina:****262.36 € (be PVM)****317.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Belaidis pH matuoklis plokštiems paviršiams HI14142

Bevielis pH matuoklis turi plokščią stiklo jutiklį ir yra skirtas atlikti matavimus ant plokščių paviršių arba mažo tūrio mėginiuose. Visi matavimų rezultatai yra tiesiogiai perduodami į išmanųjį įrenginį su Apple ar Android operacinėmis sistemomis arba į specialiai sukurtą Edge®blu prietaisą per Bluetooth 4.0 sąsają.

Atvira jungtis naudoja kieto gelio sąsają tarp mėginio ir vidinės etaloninės ląstelės. Ši sąsaja neleidžia sidabru išeiti, bet taip pat neleidžia įsiskverbti, todėl užtikrinamas greitas atsakas ir stabilūs matavimai.

Plokščias matavimo galiukas

Plokščias galiukas labiau optimizuoja kontaktą su paviršiumi, todėl idealiai tinka atlikti matavimus ant agaro plokščių, odos, popieriaus ir kitų mėginių, į kuriuos nėra paprasta prasiskverbti.

Žemos temperatūros stiklas

Žemos temperatūros stiklas greičiau stabilizuoja ir leidžia pasiekti tikslesnius rezultatus esant žemesnei temperatūrai. Tai naudinga, nes daugelis maisto produktų yra laikoma žemoje temperatūroje.

Komplektą sudaro

pH matuoklis, laikymo tirpalas, valymo tirpalas, pH 7.01 ir pH 4.01 buferiniai tirpalai, baterija, kokybės

sertifikatas, instrukcija.

PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Iki penkių taškų pH kalibravimas
- Kalibravimo priminimo funkcija
- Realiu laiku rodomi pH ir temperatūros matavimo duomenys, kurie atnaujinami kas sekundę
- Rodo dabartinio kalibravimo datą ir laiką, nuokrypį kartu su kalibruotu buferiu, mV reikšmes, temperatūrą ir nuolydį tarp kiekvieno buferio
- Matavimų rezultatai gali būti pateikiami lentele arba grafiku
- Perspėja jei matavimai viršija nustatytas ribas
- Itin paprastas ir patogus valdymas
- Išsaugoti duomenys gali būti papildyti konkrečia matavimo informacija, duomenys išsaugomi kas valandą
- Lankstus duomenų išsaugojimas ir perdavimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Korpusas: stiklas
- Etalonas: dvigubas, Ag/AgCl
- Jungtis: atvira
- Elektrolitas: viskolenas
- pH matavimo diapazonas: nuo 0 iki 12
- Matavimo smaigalys: plokščias
- Skersmuo: 12 mm
- Korpuso ilgis / bendras ilgis: 113 mm
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo 0 iki 50°C
- Aplinkos sąlygos: nuo 0.0 iki 50.0°C, elektroninis modulis nėra atsparus vandeniui
- Temperatūros jutiklis: yra
- Stiprintuvas: yra
- Skaitmeninis: taip
- Sąsaja: Bluetooth 4.0; 10 metrų diapazonas
- Baterija: CR2032 3V ličio jonų, darbo trukmė apie 500 val.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujiną savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856