

Belaidis vandens pH matuoklis HI11102

**Kaina:****215.00 € (be PVM)****260.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Belaidis vandens pH matuoklis HI11102

Bevielis vandens pH matuoklis turi stiklinį korpusą, sferinį matavimo antgalį ir įmontuotą temperatūros jutiklį. Visi matavimų rezultatai yra tiesiogiai perduodami į išmanųjį įrenginį su Apple ar Android operacinėmis sistemomis arba į specialiai sukurtą Edge®blu prietaisą per Bluetooth 4.0 sąsają.

Bendros paskirties stiklo sudėtis

Stiklas užtikrina geriausią atsaką visame pH intervale ir gali būti naudojamas įvairiems matavimams.

Integruotas temperatūros jutiklis

pH matuoklis turi integruotą temperatūros jutiklį, skirtą temperatūros matavimui ir kompensacijai.

Sferinės formos matuoklio galiukas

pH matuoklis specialiai pritaikytas darbui laboratorijose su įvairiais skysčiais.

Komplektą sudaro

vandens pH matuoklis, laikymo tirpalas, valymo tirpalas, pH 7.01 ir pH 4.01 buferiniai tirpalai, baterija, kokybės sertifikatas, instrukcija.

PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Iki penkių taškų pH kalibravimas
- Kalibravimo priminimo funkcija
- Realiu laiku rodomi pH ir temperatūros matavimo duomenys, kurie atnaujinami kas sekundę
- Rodo dabartinio kalibravimo datą ir laiką, nuokrypį kartu su kalibruotu buferiu, mV reikšmes, temperatūrą ir nuolydį tarp kiekvieno buferio
- Matavimų rezultatai gali būti pateikiami lentele arba grafiku
- Paspėja jei matavimai viršija nustatytas ribas
- Itin paprastas ir patogus valdymas
- Išsaugoti duomenys gali būti papildyti konkrečia matavimo informacija, duomenys išsaugomi kas valandą
- Lankstus duomenų išsaugojimas ir perdavimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Korpusas: stiklas
- Etalonas: dvigubas, Ag/AgCl
- Jungtis / srauto greitis: keramikinė / viengubas
- Elektrolitas: gelis
- pH matavimo diapazonas: nuo 0 iki 12
- Maksimalus slėgis: 0.1 bar
- Matavimo smaigalys: sferinis
- Skersmuo: 12 mm
- Korpuso ilgis / bendras ilgis: 120 mm / 183 mm
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo -5 iki 80°C
- Aplinkos sąlygos: nuo 0.0 iki 50.0°C, elektroninis modulis nėra atsparus vandeniui
- Temperatūros jutiklis: yra
- Stiprintuvas: yra
- Skaitmeninis: taip
- Sąsaja: Bluetooth 4.0; 10 metrų diapazonas
- Baterija: CR2032 3V ličio jonų, darbo trukmė apie 500 val.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856