

Daugiafunkcė panardinimo galvutė GXZ-3tk

**Kaina:****751.94 € (be PVM)****909.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAUGIAFUNKCĖ PANARDINIMO GALVUTĖ GXZ-3tk

GXZ-3tk yra daugiafunkcė panardinimo galvutė, skirta pH, redokso potencialo, laidumo, druskingumo, ištirpusio deguonies ir temperatūros matavimams. Galvutė skirta lauko matavimams – ežeruose, tvenkiniuose, upėse, šuliniuose, jūroje ir kitose vandens terpėse.

Galvutėje montuojami 3 keičiami elektrodai arba jutikliai iš 4 galimų tipų (temperatūros zondas prijungtas nuolat ir nekeičiamas). Jungtys pažymėtos skirtingų spalvų taškais, atitinkančiais skirtingus elektrodų ir jutiklių tipus. Jei naudojama mažiau nei trys jutikliai, laisvos jungtys uždaromos specialiais dangteliais.

Galvutė komplektuojama su 5 m kabeliu su standartinėmis BNC-50 jungtimis, todėl gali būti prijungta prie daugelio tipų matuoklių įėjimų. Taip pat galima įrengti vieną daugiafunkcę jungtį CX-401 arba CX-461 matuokliams, parengtiems šiam tikslui.

Periodinė kalibracija ir aktyvacija atliekama neišjungiant elektrodų – naudojamas specialus plekso stiklo indas, užmaunamas ant galvutės apačios ir pripildomas standartinio tirpalo. Tas pats indas tinka ir periodiniam elektrodų bei jutiklių valymui bei aktyvacijai.

Komplektacija: galvutė GXZ-3tk su EPP-1B pH elektrodu (užpildytas gelio elektrolitu, neatnaujinamas), ECF-1 laidumo cele, COG-1B galvaniniu deguonies jutikliu, nerūdijančio plieno temperatūros zondų (Pt-1000B) ir 5 m kabeliu su BNC-50 jungtimis.

PRIVALUMAI

- pH, redokso potencialo, laidumo, druskingumo, ištirpusio deguonies ir temperatūros matavimas
- Skirta lauko matavimams vandens telkiniuose ir šuliniuose
- 3 keičiami elektrodai arba jutikliai pagal poreikį
- 5 m kabelis su standartinėmis BNC-50 jungtimis
- Kalibracija atliekama neišjungiant elektrodų

- Specialus plekso stiklo indas kalibracijai, valymui ir aktyvacijai

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Suderinama su matuokliais: CX-401, CX-461, CX-601, CX-705 ir 411, 401, 461 serijos dviejų funkcijų matuokliais
- Svoris (galvutė su 5 m kabeliu): 580 g
- Svoris (galvutė su 5 m kabeliu ir dėklu): 1200 g
- Matmenys: Ø 50 mm, L = 240 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856