

Dirvožemio ir skysčių pH matuoklis Draminski

**Kaina:****624.75 € (be PVM)****755.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rekomenduojame

Dirvožemio ir skysčių pH matuoklis "Draminski"

Prietaisas naudojamas vandenilio jonų koncentracijos nustatymui (išreikštų pH vienetais). pH matuoklis taip pat matuoja temperatūrą (°C) ir įtampą (mV). Taip pat gali būti naudojamas nustatant skysčio rūgštingumą (pavyzdžiui: pašarų).

Prietaisą kontroliuoja mikroprocesorius, kuris užtikrina tikslius rezultatus bei paprastą valdymą. Turi temperatūros zondą, kuris atlieka automatinę temperatūros kompensaciją. Rezultatai pateikiami dideliame LCD ekrane.

Dėka konstrukcijos savybių matuoklis patogiai valdomas viena ranka, kas yra ypač svarbu dirbant lauke. Prietaisas veikia su visų tipų pH elektrodais (su tipine BNC-50 jungtimi).

Automatinis išsijungimas po 3 minučių nenaudojimo.

Komplektą sudaro: skysčių ir dirvožemio pH matuoklis, pH stiklinis zondas, temperatūros matavimo zondas, 2 buferiai skirti pH zondo kalibravimui, 1 x 9V 6F22 tipo baterija, plastikinis transportavimo dėklas, instrukcija.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svoris: 230 g. (su baterija ir zondų)
- Matmenys: 18.0 x 7.0 x 9.0 cm
- pH matavimo diapazonas: nuo 0 iki 14
- mV matavimo diapazonas: nuo -500 mV iki +500 mV
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -30°C iki 130°C
- Automatinis ir rankinis temperatūros kompensavimas: nuo 0°C iki 120°C
- pH matavimo rezoliucija: 0.01 pH
- pH matavimo tikslumas: ± 0.05 pH
- pH elektrodo darbinė temperatūra: nuo 1°C iki 90°C
- Temperatūros matavimo rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros matavimo tikslumas: 1°C
- Ekranas: LCD, 3.5 skaitmenys
- Klaviatūra: membrana
- Maitinimas: 1 x 9 V baterija, 6F-22 tipas
- Senkančios baterijos indikatorius: automatinis
- Galia: apie 8 mA
- Numatomas darbo laikas su viena baterija: apie 50 val.
- Darbinė temperatūra: nuo 4°C iki 50°C
- Rekomenduojama laikymo temperatūra: nuo 5°C iki 45°C

APIE MUS

Tiekiami specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856