

Dirvožemio pH matuoklis HANNA HI981030

**Kaina:****131.12 € (be PVM)****158.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Dirvožemio pH matuoklis HANNA HI981030

Sukurtas taip, kad būtų galima lengvai ir paprastai atlikti dirvožemio pH matavimus. Dėka smailaus, integruoto zondo, testai atliekami iš karto bet kurioje darbo vietoje. PH matavimo diapazonas nuo 0.0 iki 14.0 pH.

Komplektą sudaro: dirvožemio pH matuoklis, pH 4,01 buferinio tirpalo maišelis (2 vnt.), pH 7.01 buferinio tirpalo maišelis (2 vnt.), elektrodo valymo tirpalas dirvožemio nuosėdoms (1 vnt.), elektrodo valymo tirpalas humuso nuosėdoms (1 vnt.), laikymo tirpalas (13 ml), pakaitinis elektrolitas, naudojimo instrukcija, kokybės sertifikatas ir plastikinis transportavimo dėklas.

Puikios darbinės savybės dar geresniam testo atlikimui

Stabilumo indikatorius ekrane užtikrina aukščiausią pasitikėjimą gaunamais rezultatais. Pasirinktina automatinio išsijungimo funkcija pailgina baterijos tarnavimo laiką bei taupo energiją.

Kišeninio dydžio dirvožemio pH matuoklis

Kompaktiškas dydis ir nedidelis svoris leidžia patogiai atlikti matavimus bet kurioje norimoje vietoje. Matavimo rezultatai rodomi dideliame, ryškiaame pH matuoklio ekrane, o matuoklio valdymas vieno

mygtuko paspaudimu supaprastina matavimo atlikimą.

Ilgas baterijos tarnavimo laikas

Šis dirvožemio pH matuoklis maitinamas ličio jonų baterija (CR2032), kuri užtikrina prietaiso veikimą iki 1000 val. Senkančios baterijos indikacija rodoma prietaiso ekrane.

Unikali atvira jungtis su nuimama mova

Kai rodmenys sulėtėja, išimkite movą, kad galėtumėte greitai išvalyti jutiklį. Švarus zondas su naujai užpildytais etaloniniais elektrolitais pagerins prietaiso darbinės savybes ir prailgins naudojimo trukmę.

Stiklinis, kūgio formos zondo galas

Kūgio formos zondo galo konstrukcija leidžia lengvai prasiskverbti į dirvožemį ir atlikti matavimus.

PVDF plastiko korpusas

Polivinilidenfluoridas (PVDF) yra patvarus plastikas, atsparus daugeliui chemikalų ir tirpiklių, naudojamų dezinfekcijai, įskaitant chlorą (balinimą).

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo 0.0 iki 14.0 pH
- pH rezoliucija: 0.1 pH
- pH tikslumas: ± 0.2 pH esant 25 °C
- pH kalibravimas: automatinis, vieno arba dviejų taškų su galimais trimis standartiniais buferiais (pH 4.01 ir 7.01)
- pH elektrodas: pH elektrodas su keičiamu elektrolitu
- Automatinis išsijungimas: išjungtas, po 8 arba po 60 min.
- Maitinimas: CR2032 ličio jonų baterija (1 vnt.), darbo laikas apie 1000 val.
- Aplinkos sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; RH 95% maks.
- Matmenys: 50 x 151 x 21 mm
- Svoris: 44 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856