

HI-981038 Duonos ir tešlos pH testeris

**Kaina:****126.98 € (be PVM)****153.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

HI-981038 Duonos ir tešlos pH testeris

Prietaisas skirtas duonos ir tešlos pH matavimui kepimo metu ir užtikrinti, kad gaminyje atitiktų maisto higienos taisykles. Testeris turi vieno mygtuko valdymo sistemą, todėl itin lengva naudoti. Taip pat kompaktiškas ir vandeniui nepralaidus korpusas bei automatinis pH kalibravimas viename ar dviejuose taškuose užtikrina patikimus rezultatus ir ilgaamžiškumą.

Komplektą sudaro:

- HI-70004 pH 4,01 buferinis tirpalas, 20 ml paketėlis (2);
- HI-70007 pH 7,01 buferinis tirpalas, 20 ml paketėlis (2 p);
- HI-700684 Elektrodo valymo ir dezinfekavimo tirpalas, duonos ir tešlos nuosėdoms, 20 ml paketėlis (2 vnt.);
- HI-9072 Elektrodo laikymo tirpalas, 13 ml lašintuvas;
- CR2032 3V ličio jonų baterija;
- Prietaiso kokybės sertifikatas;
- Instrukcijų vadovas.

Prietaiso privalumai:

- Visi rodmenys automatiškai suapvalina temperatūros svyravimus įmontuotu temperatūros jutikliu;
- Kūgio formos elektrodas idealiai tinka pradurti kietus ir pusiau kietus mėginius;
- Kūginis antgalis - kūginis galiukas leidžia tiesiogiai matuoti išrūgų bei pusiau kietų produktų mėginius;
- Speciali stiklo formulė specializuota žemoje temperatūroje, todėl pH stiklas užtikrina greitą stabilizavimą ir tikslius rezultatus žemesnėje temperatūroje.
- Atviros jungties nuorodą sudaro tvirta gelio sąsaja tarp tešlos mėginio ir vidinės Ag / AgCl atskaitos. Ši sąsaja neleidžia sidabruvi patekti į mėginį ir neleidžia jam užsikimšti, todėl jutikliai greitai reaguoja ir stabiliai nuskaito informaciją.

Techniniai parametrai:

- Specifikacijos diapazonas: 0,0 - 12,00 pH;
- Rezoliucija: 0.01pH;
- Tikslumas: $\pm 0,05$ pH;
- Automatinis kalibravimas: vienos ar dviejų taškų temperatūros kompensavimas, nuo 0 iki 50 ° C;
- Elektrodas: įmontuotas zondas konkrečiai paskirčiai;
- Baterijos tipas: CR2032 ličio jonų (komplekte);
- Baterijos tarnavimo laikas maždaug 800 val. nepertraukiamo naudojimo;
- Automatinis išsijungimas: 8 minutes, 60 minučių arba išjungtas;
- Aplinka: 0-50 ° C;
- RH: 95% maks;
- Matmenys: 50 x 129 x 21 mm;
- Svoris: 42 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856