

# Išplėsto diapazono pH matuoklis su pH elektrodu ir temperatūros jutikliu Hanna HI991001

**Kaina:****418.97 € (be PVM)****506.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Išplėsto diapazono pH matuoklis su pH elektrodu ir temperatūros jutikliu Hanna HI-991001

Patvarus nešiojamas pH ir temperatūros matuoklis, skirtas vandens ir įvairių skysčių matavimams. Prietaisas turi itin tvirto korpuso elektrodą su integruotu temperatūros jutikliu, kuris leidžia kompensuoti temperatūros ir pH matavimus. Elektrodas taip pat turi integruotą stiprintuvą, leidžiantį pasiekti žymiai tikslesnius matavimo rezultatus elektriškai triukšmingose aplinkose.

**Komplektą sudaro:** pH matuoklis, pH / temperatūros zondas su DIN jungtimi ir 1 metro ilgio laidu, pH 4.01 ir 7.01 buferiniai tirpalai, elektrodo valymo tirpalas (2 vnt.), 100 ml laboratorinė stiklinė, baterijos, matuoklio kalibravimo sertifikatas, zondo kalibravimo sertifikatas, instrukcija, tvirtas transportavimo dėklas.

### PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- pH elektrodas su temperatūros jutikliu

- Didelis LCD ekranas, kuriame vienu metu rodomi pH ir temperatūros matavimų rezultatai
- Automatinis pH kalibravimas viename arba dviejuose taškuose per du išimintinus buferių rinkinius (standartinis arba NIST)
- Elektrodo būklės indikatorius
- Rodomas baterijos gyvavimo laikas ir senkančios baterijos indikatorius
- Automatinio išsijungimo nenaudojant funkcija
- Vandeniui atsparus korpusas, IP67 apsaugos klasė

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2.00 iki 16.00 pH
- pH matavimo rezoliucija: 0.01 pH
- pH matavimo paklaida:  $\pm 0.02$  pH
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5.0 iki 105.0°C
- Temperatūros matavimo rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros matavimo paklaida:  $\pm 0.5$ °C
- mV:  $\pm 825$  mV (pH-mV)
- mV rezoliucija: 1 mV
- Apsaugos klasė: IP67
- Maitinimas: 3 x 1.5V AAA tipo baterijos, darbo laikas apie 1400 val.
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C, drėgmė iki 100%
- Matmenys: 154 x 63 x 30 mm
- Svoris: 196 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856