

Katilų ir aušinimo bokštų pH matuoklis HI99141

**Kaina:****546.98 € (be PVM)****661.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KATILŲ IR AUŠINIMO BOKŠTŲ pH MATUOKLIS HI99141

HI-99141 yra nešiojamas, mikroprocesorinis, pH ir temperatūros matuoklis, specialiai sukurtas katilo ar aušinimo bokšto vandeniui matuoti. Kartu yra zondas HI729113, tvirtas dvigubos jungties pH elektrodas su plokščiu pH jutikliu ir titano korpusu.

Elektrodas turi periferinę „Teflon®“ jungtį, kad maksimaliai kontaktuotų su paviršiumi, o plokščią pH galiuką lengva valyti ir jis neleidžia kietosioms medžiagoms kauptis ant jutiklio. Cheminėms medžiagoms, naudojamoms siekiant sumažinti mastelį, koroziją ir putojimą, yra eikalingas optimalus pH. Vandens kokybės matavimas ir kontrolė tam padeda.

Integruotas temperatūros jutiklis leidžia tuo pačiu metu kompensuoti temperatūros ir pH bei temperatūros rodmenis, o integruotas pH jutiklio stiprintuvas parodo matavimus, nepralaidžius triukšmui ir elektros trikdžiams.

KOMPLEKTĄ SUDARO:

HI 99141 pH ir temperatūros matuoklis, HI72911D titanio, pre-amplifikuotas pH matavimo elektrodas su vidiniu stiprintuvu ir temperatūros sensoriumi bei 1 m ilgio kabeliu, kalibravimo tirpalai, valymo tirpalai,

maitinimo elementai, laikymo dėžutė, instrukcija lietuvių k.

pH MATUOKLIO PRIVALUMAI IR FUNKCIJOS:

- Tuo pačiu metu matuojami pH ir temperatūra dideliame dviejų dalių LCD ekrane
- Automatinis pH kalibravimas viename ar dviejuose taškuose per du įsimintus buferių rinkinius (standartinį arba NIST)
- Pasirenkamas temperatūros vienetas (° C)
- Elektrodo būklės indikatorius
- Matuojamas elektrodo patikrinimo pH mV
- HI-729113 skirtas matuoti pH su integruotu temperatūros matavimo jutikliu
- Greita zondo prijungimo sistema
- Akumulatoriaus veikimo laiko indikatorius ir senkančios baterijos indikatorius
- Klavišo patvirtinimo tonas
- Automatinio išjungimo funkcija
- Neperšlampamas korpusas IP67

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- pH diapazonas: nuo -2,0 iki 16,0 pH
- pH rezoliucija: 0.01 pH
- pH tikslumas (30°C): ± 0,02 pH
- pH temperatūros diapazonas: automatinis nuo -5,0 iki 105,0°C
- Automatinis išsijungimas: yra
- Maitinimas: 3 x 1,5 V AAA. Apytiksliai 1400 valandų nepertraukiamo naudojimo
- Darbo sąlygos: Nuo 0 iki 50°C; drėgmės lygis iki 100%
- Matmenys: 154 x 63 x 30 mm
- Svoris: 196 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856