

Laboratorinis pH matuoklis Elmetron CP-511

**Kaina:****599.96 € (be PVM)****725.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LABORATORINIS pH MATUOKLIS ELMETRON CP-511

CP-511 yra paprastas naudoti laboratorinis matuoklis, skirtas pH, redokso potencialo (ORP / mV) ir temperatūros matavimams. Prietaisas turi didelį, lengvai įskaitomą LCD ekraną, kuriame vienu metu rodoma matuojamos funkcijos ir temperatūros vertė.

pH elektrodo kalibracija atliekama 1-3 pastoviuose taškuose: 4,00, 7,00, 9,00 pH arba pasirinktinai 4,00, 7,00, 10,00 pH. Matuoklis automatiškai atpažįsta buferinio tirpalo vertę ir atlieka automatinę temperatūros kompensaciją. Numatyta galimybė patikrinti elektrodo būklę (buferis ir nuolydis).

Prietaiso atmintyje galima išsaugoti iki 50 matavimo rezultatų. Korpusas pasižymi IP64 apsaugos klase, gamintojas suteikia 24 mėnesių garantiją. Matuoklis neturi PC prijungimo galimybių.

Priklausomai nuo naudojamo pH elektrodo, prietaisas tinka švaraus vandens, nuotekų, mėsos, sūrio, pastų, dirvožemio ir kitų terpių matavimams. Tinkamai prižiūrint, šio elektrodo eksploataavimo trukmė yra ilgesnė nei standartinių elektrodų.

Standartinį komplektą sudaro EPS-1 pH elektrodas, skirtas matavimams švariame vandenyje – jis neturi būti naudojamas kitose terpėse. Skysčiams su nuosėdomis matuoti rekomenduojama naudoti IJ-44A pH elektrodą, kurio specifinė *tarpinės jungties* konstrukcija apsaugo tikrąją elektrodo jungtį nuo užsikimšimo ir užtikrina stabilius matavimus skysčiuose ar pusiau skystose masėse, kuriose kiti elektrodai greitai nustoja veikti.

Komplektacija: matuoklis CP-511, EPS-1 pH elektrodas, CT2B-121 temperatūros zondas su Pt-1000B

varžiniu jutikliu, 12 V / 100 mA tinklo adapteris.

PRIVALUMAI

- Paprastas naudoti laboratorinis matuoklis
- pH, redokso potencialo (mV) ir temperatūros matavimas
- Didelis, lengvai įskaitomas LCD ekranas
- Vienu metu rodomi matavimo duomenys ir temperatūra
- Automatinė pH elektrodo kalibracija 1-3 taškuose
- Automatinis buferinių tirpalų atpažinimas
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Galimybė patikrinti elektrodo būklę (buferis ir nuolydis)
- Vidinė atmintis iki 50 rezultatų
- Vandeniui atsparus korpusas - IP64

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: -2,00 - 16,00 pH
- Redokso potencialas (mV): ± 1999 mV
- Temperatūros diapazonas: -50,0 ... 199,9 °C
- Rezoliucija: pH: 0,01 pH; mV: 1 mV; temperatūra: 0,1 °C
- Tikslumas (be elektrodo): pH: $\pm 0,01$ pH; mV: ± 1 mV; temperatūra: $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: -5 ... 110 °C
- Įėjimo varža: $> 10^{12}$ Ω
- Maitinimas: 12 V / 100 mA tinklo adapteris
- Svoris: 560 g
- Matmenys: L = 200, W = 180, H = 20/50 mm
- Apsaugos klasė: IP64
- Garantija: 24 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856