Maisto ir skysčių pH/temperatūros matuoklis Testo 206-pH2



Kaina:
344.92 € (be PVM)
417.35 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KOMPLEKTĄ SUDARO
„Testo 206 pH2“ pH ir temperatūros matavimo prietaisas, laikymo dangtelis su geliu, dėklas.
PRODUKTO KODAS: 0563 2062

Maisto ir skysčių pH/temperatūros matuoklis "Testo 206-pH2"

Prietaisas skirtas pH ir temperatūros matavimams pusiau kietose terpėse - tinka analizuoti klampius ir baltymų turinčius maisto produktus (želė, sūris, vaisiai ir pan.), skysčius ar pastos pavidalo medžiagas (kremai, aliejai), vandens mišinio turinčius aušinimo tepalus ir panašias medžiagas.

Pritaikymas: geriamojo vandens analizei, maisto kokybei tirti, naudoti kosmetikos pramonėje.
Protinga matavimo technologija
pH matavimo antgalis ir temperatūros jutiklis leidžia greitai ir patikimai atlikti matavimus. pH jutiklis yra sandarus, labai patvarus ir atsparus purvui. Automatinė galutinės vertės nustatymo funkcija užtikrina tikslaus rezultato rodymą.
Kalibravimo dozavimo buteliukai: pH zondas kalibruojamas integruota dozavimo anga kalibravimo buteliuke. Tai užtikrina tapų ir ekonomišką kalibravimą.
Higieniškas ir tvirtas prietaisas
Matuoklis turi "TopSafe" apsauginį dėklą, atitinkantį IP68 klasę. Jis apsaugo matuoklį nuo nešvarumų ir vandens poveikio. Aliuminis dėklas (taip pat yra komplekte) leidžia saugiai ir patogiai transportuoti

prietaisą.
MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:
Temperatūra:

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki +60 °C (trumpu laikotarpiu iki +80 °C; maks. 5 min)
- Tikslumas: ±0.4 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C

pH:

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 14 pH
- Tikslumas: ±0.02 pH
- Rezoliucija: 0.01 pH

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Korpusas: ABS
- Apsaugos klasė: IP68
- Baterija: 1 x CR2032
- Baterijos gyvavimo trukmė: 80 val. (automatinis išsijungimas po 10 min)
- Ekranas: LCD, dviejų linijų
- Kanalų skaičius: 2
- Matavimo dažnis: 2 matavimai per sekundę
- Temperatūros kompensavimas: automatinis
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Svoris: 69 g.
- Matmenys: 197 x 33 x 20 mm
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +60 °C

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **pH MATUOKLIAI.**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856