

# Multifunkcinis prietaisas HI2020-02 su pH elektrodu

**Kaina:****558.97 € (be PVM)****676.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Multifunkcinis prietaisas HI2020-02 su pH elektrodu

Laboratorinis pH matuoklis užtikrinantis preciziškus matavimus, pasižymintis universalumu (galima naudoti kitus papildomus elektrodus), o kartu itin paprastai valdomas. Prietaisas automatiškai atpažįsta naudojamą skaitmeninį elektrodą, parodydamas jutiklio tipą, kalibravimo duomenis ir serijos numerį. Pažangi elektrodo tikrinimo diagnostika užtikrina matavimus be papildomų rūpesčių.

Multifunkcinis pH matuoklis turi 5.5" LCD ekraną, kuriame matavimo rezultatus patogiai galima matyti net iš 5 metrų atstumo. Didelis ekranas ir platus (150°) matymo kampas leidžia prietaisą išskirti iš kitų rinkoje esančių modelių. Matuoklis taip pat turi jutiklinę klaviatūrą (kaip ekrano dalis), kuria itin patogiu naudotis. Visi informaciniai pateikiami aiškiai, todėl nereikia jų papildomai interpretuoti.

Tai idealus multifunkcinis prietaisas, kurį galima naudoti įvairiose srityse, įskaitant darbą laboratorijose.

### Jutiklio patikra

pH matuoklis nuolatos tikrina jutiklio būklę, tikrindamas elektrodo varžą ir automatiškai perspėja, jei yra problemų su elektrodu. Kalibravimo metu patikrinama jungties būklė. Visi duomenys pateikiami prietaiso

ekrane.

## Papildomi skaitmeniniai elektrodai

pH matuoklis naudoja pažangius elektrodus su integruota mikroschema, kurioje saugoma informacija apie kalibravimą, kuri automatiškai parodoma prietaiso ekrane, kada yra prijungiamas elektrodas. Papildomai galite išigyti įvairius elektrodus skirtus įvairaus tipo pH, EC, ištirpusio deguonies, temperatūros matavimams skysčiuose, maisto produktuose ir tiriant kitus mėginius. Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis.

## Montavimo galimybės

Ant sienos, naudojant laikiklį (yra komplekte), kuris nepalieka žymės, o taip pat lieka pakankamai vietos įjungti maitinimo laidą. Prietaisas taip pat turi stalinį elektrodo laikiklį.

## Dvi USB jungtys

pH matuoklis turi vieną standartinę USB jungtį, skirtą duomenų perdavimui ir vieną mikro USB jungtį skirtą prijungti prie kompiuterio duomenų eksportui ir prietaiso įkrovimui.

## Duomenų saugojimas

Prietaisas leidžia išsaugoti iki 1000 matavimo duomenų. Kartu su duomenimis saugomi datos ir laiko duomenys, kada atliktas matavimas.

**Komplektą sudaro:** pH matuoklis, stiklinis korpusas, pakartotinai užpildytas pH elektrodas su temperatūros jutikliu, pH 4, pH 7 ir pH 10 buferiniai tirpalai, elektrodo valymo tirpalas, USB kabelis, elektrodo laikiklis, sieninis laikiklis, 5 VDC maitinimo adapteris, instrukcija, kokybės sertifikatas.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### pH parametrai:

- Diapazonas: nuo -2.000 iki 16.000 pH; nuo -2.00 iki 16.00 pH,  $\pm 1000$  mV (priklausomai nuo zondo)
- Rezoliucija: 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV
- Tikslumas (esant 25°C):  $\pm 0.2$  mV,  $\pm 0.01$  pH,  $\pm 0.002$  pH
- Kalibravimas: iki 5 taškų
- Kalibravimo buferiai: 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, du pasirenkami buferiai
- Temperatūros kompensavimas: nuo -5 iki 100.0°C (priklausomai nuo zondo)

### Laidumo parametrai:

- Diapazonai: nuo 0.00 iki 29.99  $\mu\text{S/cm}$ , nuo 30.0 iki 299.9  $\mu\text{S/cm}$ , nuo 300 iki 2999  $\mu\text{S/cm}$ , nuo 3.00 iki 29.99 mS/cm, nuo 30.0 iki 200.0 mS/cm, iki 500.0 mS/cm (priklausomai nuo zondo)
- Rezoliucija: 0.01  $\mu\text{S/cm}$ , 0.1  $\mu\text{S/cm}$ , 1  $\mu\text{S/cm}$ , 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
- Tikslumas (esant 25°C):  $\pm 1\%$  nuo matavimo reikšmės ( $\pm 0.05$   $\mu\text{S/cm}$  arba 1 skaitmuo, priklausomai kuris didesnis)
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, nuo 0.0 iki 100.0°C

### TDS parametrai:

- Diapazonas: nuo 0.00 iki 14.99 ppm (mg/L), nuo 15.0 iki 149.9 ppm (mg/L), nuo 150 iki 1499 ppm (mg/L), nuo 1.50 iki 14.99 g/L, nuo 15.0 iki 100.0 g/L, iki 400.0 g/L, su konversijos faktoriumi 0.80 (priklausomai nuo zondo)
- Rezoliucija: 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L
- Tikslumas (esant 25°C):  $\pm 1\%$  nuo matavimo reikšmės ( $\pm 0.03$  ppm arba 1 skaitmuo, priklausomai

kuris didesnis)

- Kalibravimas: per EC kalibravimą
- Konversijos faktorius: nuo 0.40 iki 0.80

#### **Druskingumo parametrai:**

- Diapazonas: nuo 0.0 iki 400.0% NaCl, nuo 2.00 iki 42.00 PSU, nuo 0.01 iki 42.00 PSU, nuo 0.0 iki 80.0 g/L (priklausomai nuo zondo)
- Rezoliucija: 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L
- Tikslumas (esant 25°C):  $\pm 1\%$  nuo matavimo reikšmės

#### **Ištirpusio deguonies parametrai:**

- Diapazonas: nuo 0.00 iki 45.00 ppm (mg/L), nuo 0.0 iki 300.0% prisotinimas
- Rezoliucija: 0.01 ppm, 0.1% prisotinimas
- Tikslumas:  $\pm 1$  skaitmuo,  $\pm 1.5\%$  nuo matavimo reikšmės
- Kalibravimas: vieno ar dviejų taškų esant 0% ir 100% (ore)
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, nuo 0 iki 50 °C
- Druskos kompensavimas: nuo 0 iki 40 g/L (su 1 g/L rezoliucija)
- Aukščio kompensavimas: nuo -500 iki 4000 m (su 100 m rezoliucija)

#### **Temperatūros parametrai:**

- Diapazonas: nuo -20.0 iki 120.0 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Tikslumas:  $\pm 0.5$  °C

#### **Kiti parametrai:**

- Duomenų saugojimas: iki 1000 įrašų
- Jungtys: 1 mikro USB, 1 USB
- Aplinkos sąlygos: nuo 0 iki 50°C, RH maks. 95% be kondensacijos
- Baterija: įkraunama baterija, pilnai įkrauta gali dirbti iki 8 val. nuolatiniu režimu
- Maitinimas: 5 VDC adapteris
- Matmenys: 202 x 140 x 12.7 mm
- Svoris: 250 g.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856