

Multiparametrinis matuoklis HI98194

**Kaina:****1645.50 € (be PVM)****1991.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MULTIPARAMETRINIS MATUOKLIS HI 98194

HI98194 tai profesionalus nešiojamasis daugiaparametrinis vandens kokybės matuoklis, skirtas vienu metu stebėti iki 12 skirtingų parametrų. Prietaisas matuoja 6 pagrindinius parametrus ir papildomai apskaičiuoja dar 6, todėl leidžia atlikti išsamią vandens kokybės analizę laboratorijose, aplinkos tyrimuose, vandens tiekimo sistemose ar pramonėje.

Matuoklis naudoja mikroprocesorinį daugiafunkcinį zondą, kuris matuoja pagrindinius vandens parametrus, tokius kaip pH, ORP, laidumas, ištirpęs deguonis ir temperatūra. Zondas duomenis perduoda skaitmeniniu būdu į matuoklį, kur jie gali būti rodomi ekrane ir registruojami atmintyje.

HI98194 turi IP67 atsparumo vandeniui korpusą, o zondas pasižymi IP68 apsauga, todėl prietaisas tinkamas darbui lauko sąlygomis. Komplekte pateikiamas visas reikalingas priedų rinkinys bei tvirtas transportavimo lagaminas saugiam įrangos laikymui ir transportavimui.

PRIVALUMAI

- Matuoja iki 12 vandens kokybės parametrų vienu metu
- Didelis grafnis LCD ekranas su apšvietimu ir pagalbos funkcija
- IP67 vandeniui atsparus matuoklio korpusas
- IP68 apsaugos klasės zondas nuolatiniam panaudojimui
- Greito prijungimo Quick Connect DIN jungtis zondo prijungimui
- Spalvinis jutiklių kodavimas greitam ir paprastam jų pakeitimui

- Automatinis prijungtų jutiklių atpažinimas
- Automatinė temperatūros kompensacija pH, laidumo ir DO matavimams
- Automatinė barometrinio slėgio kompensacija ištirpusio deguonies matavimui
- Greitas arba standartinis pH, laidumo ir DO kalibravimas
- GLP funkcija kalibravimo duomenų peržiūrai ir kontrolei
- Duomenų registravimas iki 45 000 matavimų
- Registravimo intervalas nuo 1 sekundės iki 3 valandų
- USB sąsaja duomenų perdavimui į kompiuterį
- Intuityvi guminė klaviatūra su specialiu HELP mygtuku
- Ilgas baterijos veikimo laikas iki 360 valandų
- Tvirtas transportavimo lagaminas saugiam laikymui

TECHNINIAI PARAMETRAI

pH matavimas

- Intervalas: 0,00 - 14,00 pH
- Skiriamoji geba: 0,01 pH
- Tikslumas: $\pm 0,02$ pH
- Kalibravimas: automatinis, 1-3 taškai

ORP matavimas

- Intervalas: $\pm 2000,0$ mV
- Skiriamoji geba: 0,1 mV
- Tikslumas: $\pm 1,0$ mV
- Laidumo (EC) matavimas
- Intervalas: 0 - 200 mS/cm (iki 400 mS/cm absoliutus EC)
- Tikslumas: ± 1 % nuo matavimo

TDS matavimas

- Intervalas: 0 - 400000 ppm (mg/L)
- Tikslumas: ± 1 % nuo matavimo

Druskingumas

- PSU intervalas: 0,00 - 70,00 PSU
- Skiriamoji geba: 0,01 PSU
- Ištirpęs deguonis (DO)
- Matavimo tipas: poliarografinis
- Intervalas: 0,0 - 500 % arba 0,00 - 50,00 mg/L
- Skiriamoji geba: 0,1 % / 0,01 mg/L

Atmosferos slėgis

- Intervalas: 450 - 850 mmHg
- Temperatūra
- Skiriamoji geba: 0,01 °C
- Tikslumas: $\pm 0,15$ °C

Bendri duomenys

- Duomenų atmintis: 45 000 įrašų
- Registravimo intervalas: 1 s - 3 h
- Sąsaja: USB (PC)

- Maitinimas: 4 × 1,5 V AA baterijos
- Veikimo trukmė: iki 360 val.
- Apsaugos klasė: IP67
- Darbinė temperatūra: 0 - 50 °C
- Matmenys: 185 × 93 × 35,2 mm
- Svoris: 400 g
- Gamintojas: Hanna Instruments

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856