

Nešiojamas dirvožemio pH matuoklis HI99121

**Kaina:****549.05 € (be PVM)****664.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Nešiojamas dirvožemio pH matuoklis HI99121

Patvarus, vandeniui atsparus, nešiojamas dirvožemio pH ir temperatūros matuoklis, specialiai sukurtas dirvožemio analizei. Dirvos pH matuoklis turi integruotą temperatūros jutiklį ir sustiprintą elektrodą, kuris apsaugo nuo elektrinio triukšmo dėl drėgmės. pH matuoklis turi daug pažangių funkcijų: automatinį kalibravimą, buferio atpažinimą, temperatūros kompensaciją.

Dirvožemio pH matuoklis turi didelį LCD ekraną, kuris vienu metu rodo pH ir temperatūros matavimo rezultatus. pH rezoliucija - 0.01 pH, matavimo tikslumas ± 0.05 pH. LCD ekrane taip pat indikuojamas kalibravimo statusas ir stabilumo indikatoriai bei informaciniai pranešimai, taip pat įjungiant prietaisą parodomas baterijos lygis.

Komplektą sudaro: dirvožemio pH matuoklis su pH elektrodu, dirvožemio grąžtas, dirvos paruošimo tirpalas, pH 4.01 buferinis tirpalas (20 ml), pH 7.01 buferinis tirpalas (20 ml), valymo tirpalo maišelis (20

ml) neorganinėms dirvožemio nuosėdoms, valymo tirpalo maišelis (20 ml) organinėms dirvožemio nuosėdoms, 100 ml plastikinė menzūra, baterijos, instrukcija, transportavimo dėklas.

DIRVOS PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Automatinis temperatūros kompensavimas
- Vieno ar dviejų taškų automatinis kalibravimas
- Perspėja vartotoją apie per žemą baterijos lygį, kuris gali neigiamai paveikti matavimo rezultatus
- Kompaktiško dydžio, vandeniui atsparus, didelio našumo pH matuoklis
- Pagalbos funkcija rodo informacinius pranešimus LCD ekrane
- Modernus, o kartu lengvai valdomas dirvožemio pH matuoklis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2.00 iki 16.00 pH
- pH rezoliucija: 0.01 pH
- pH tikslumas: ± 0.02 pH
- pH kalibravimas: automatinis, vieno ar dviejų taškų su dviem standartinio buferinio skysčio rinkiniais (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 arba pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5.0 iki 105.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros matavimo tikslumas: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ (iki 60°C); $\pm 1.0^\circ\text{C}$ (kituose diapazonuose)
- Temperatūros kompensavimas: automatinis nuo -5.0 iki 105.0°C
- Elektrodas/zondas: stiklinio korpuso, iš anksto sustiprintas elektrodas, su vidiniu temperatūros jutikliu, DIN jungtimi, ir 1 metro ilgio laidu
- Baterija: 1.5V (3) AAA tipo, gyvavimo trukmė apie 1200 val, automatinis išsijungimas po 8 min. nenaudojimo
- Darbinė aplinka: temperatūra nuo 0 iki 50°C; drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 152 x 58 x 30 mm
- Svoris: 205 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856