

Nešiojamas maisto ir pieno produktų pH matuoklis HI99161

**Kaina:****581.86 € (be PVM)****704.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Nešiojamas maisto ir pieno produktų pH matuoklis HI99161

Nešiojamas pH matuoklis specialiai sukurtas maisto ir pieno produktų pH ir temperatūros matavimams. Prietaisas naudoja PVDF plastiko korpuso, kūgio formos pH elektrodą, kuris idealiai tinka atlikti matavimus psiauu kietuose maisto produktuose (mėsa, sūris ir pan.). Specialus mazgas apsaugo elektrodą nuo užsikimšimo.

Komplektą sudaro: pH matuoklis su pH/temperatūros zonu, pH 4,01 buferinis tirpalas (20 ml), pH 7,01 buferinis tirpalas (20 ml), elektrodo valymo tirpalo paketėliai (2 x 20 ml), baterijos, instrukcija, transportavimo dėklas.

PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Automatinis temperatūros kompensavimas
- Vieno ar dviejų taškų automatinis kalibravimas
- Perspėja vartotoją apie mažą baterijos lygį
- Kompaktiškas, didelio galingumo ir vandeniui atsparus elektrodas

- Pagalbos funkcija
- Lengvai ir paprastai valdomas pH matuoklis maisto produktams

ZONDO PRIVALUMAI

- Vandeniui atsparus korpusas
- Kūgio formos antgalis idealiai tinka atlikti mėsos, sūrio, pieno, jogurto ir panašių produktų pH ir temperatūros matavimus
- Polivinilideno fluorido (PVDF) plastiko korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2,00 iki 16,00 pH
- pH rezoliucija: 0,01 pH
- pH tikslumas: $\pm 0,02$ pH
- Kalibravimas: automatinis, vieno ar dviejų taškų su dviem standartiniais buferiais (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 arba pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5,0 iki 105,0 °C
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros matavimo tikslumas: $\pm 0,5$ °C (iki 60 °C); $\pm 1,0$ °C (kituose diapazonuose)
- Temperatūros kompensavimas: automatinis nuo -5,0 iki 105,0°C
- Elektrodas / zondas: iš anksto sustiprintas pH zondas su vidiniu temperatūros jutikliu, DIN jungtimi ir 1 metro kabeliu
- Maitinimas: 3 x 1.5V AAA tipo baterija / darbo trukmė apie 1200 valandų nenutrūkstamo naudojimo; automatinis išjungimas po 8 minučių nenaudojimo
- Aplinkos sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; RH 100%
- Matmenys: 152 x 58 x 30 mm
- Svoris: 205 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856