

Nešiojamas matuoklis odos pH matavimams HI99181

**Kaina:****581.86 € (be PVM)****704.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Šis pH matuoklis specialiai sukurtas matuoti odos pH. Matavimo diapazonas yra nuo 2,00 iki 16,00 pH. Plokščio galiuko elektrodas ir atvira ataskaitos sankryža leidžia užtikrinti optimalų kontaktą su oda ir išmatuoti odos paviršiaus pH. Tyrėjai, stebintys odos ir kosmetikos ar vaistų suderinamumą, naudoja pH kaip svarbų suderinamumo ženklą.

Rūgštinė apsauginė odos mantija turi rūgštinį pH, kuris yra nuo 4,00 iki 6,00. Odos mantija su rūgštiniu pH apsaugo kūną nuo ligų sukėlėjų: virusų, bakterijų, grybelių, toksinų, lengvesnių chemikalų. Amžius, įvairūs vaistai, prakaitas ir drėgmė gali pakeisti odos pH. Nuolat yra kuriami kosmetikos produktai, siekiant atkurti odos pH pusiausvyrą, o patikimas odos pH matavimas suteikia mokslinę metriką.

Odos pH matuoklio komplektą sudaro:

- pH elektrodas specialus odai -HI1414D/50, su vidiniu temperatūros sensoriumi, DIN jungtis, 1 m laidas;
- pH 4,01 ir 7,01 buferiniai paketėliai;
- HI-700621 odos likučių valymo ir dezinfekavimo tirpalas (1 paketėlis)
- 100 ml stiklinė;
- Šarminės baterijos 1,5 V AAA x 3;
- Tvirtas nešiojimo dėklas;
- Kokybės sertifikatas;
- Skaitiklio kalibravimo sertifikatas;

- Zondo kalibravimo sertifikatas;
- Instrukcija.

PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Didelis LCD ekranas, kuriame rodomas matavimo rezultatas, stabilumo indikatorius, senkančios baterijos indikatorius bei kalibravimo žymės;
- Automatinis kalibravimas viename arba dviejuose taškuose, buferiai atpažįstami automatiškai ir po kalibravimo buferio vertės parodomos ekrane;
- Pasirenkamas temperatūros vienetas (°C);
- Matuojamas mV pH;
- Zondo greito prijungimo sistema;
- Klavišo paspaudimo patvirtinimo tonas;
- Neperšlampamas korpusas IP67.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH diapazonas: nuo 2,00 iki 16,00 pHl;
- pH skiriamoji geba: 0,01 pH;
- pH tikslumas (esant 25 °C): ± 0.02 pH;
- Temperatūros tikslumas: $\pm 0,5$ ° C;
- mV skiriamoji geba: 1 mV;
- pH kalibravimas: automatinis, vieno arba dviejų taškų;
- Temperatūros diapazonas: nuo -5,0 iki 105,0 ° C;
- Automatinis išsijungimas: yra;
- Maitinimas: 3 x 1,5 V AAA. Apytiksliai 1400 valandų nepertraukiamo naudojimo;
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50 °C, drėgmė iki 100%;
- Matmenys: 154 x 63 x 30 mm;
- Svoris: 196 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856