

Nešiojamas pH matuoklis AZ 8685

**Kaina:****69.79 € (be PVM)****84.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

NEŠIOJAMAS PH MATUOKLIS AZ 8685

AZ 8685 yra patogus matuoklis tiriamo skysčio pH vertei ir temperatūrai matuoti. Jam būdingas didelis matavimo diapazonas (0-14,00 pH).

Elektrodas dedamas į buteliuką su tirpalu, užtikrinančiu optimalias laikymo sąlygas. **Matavimo rezultatai rodomi skystųjų kristalų ekrane $\pm 0,2$ pH tikslumu ir ± 1 ° C temperatūrai.**

Skaitiklis turi **automatinę** trijų taškų **kalibravimo funkciją**, kurią galima atlikti naudojant standartinius buferius (pH: 4,0 / 7,0 / 10,0), automatinę temperatūros kompensavimo funkciją ir HOLD funkciją, kuri leidžia užlaikyti rezultatus ekrane.

AZ 8685 maitinamas 4 x 3 V baterijomis, LR44 tipo. Jame yra automatinė maitinimo išjungimo funkcija po 20 minučių neveikimo

AZ 8685 puikiai tiks: chemijos laboratorijose, fotolaboratorijose, pH reakcijai akvariumuose, baseinuose, soduose ir kt.

MATUOKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- 30 x 18 mm skystųjų kristalų ekranas, dviejų polių, apšviestas
- Zondo kalibravimas: automatinis trijų taškų standartinis pH buferis: 4,0 / 7,0 / 10,0
- Zondo tarnavimo laikas: > 6 mėnesiai (tinkamai naudojant ir prižiūrint)

- Papildomos funkcijos: HOLD - užšalimo indikacijos ekrane; ATC - automatinis temperatūros kompensavimas
- Papildomai pridedamos baterijos: 4 x 3V DC šarminis, LR44 tipas
- PH MATAVIMAS
- Matavimo diapazonas: 0 ~ 14.00 pH
- Matavimo tikslumas: $\pm 0,2$ pH
- Matavimo skiriamoji geba: 0,1
- TEMPERATŪROS MATAVIMAS
- Matavimo diapazonas: 0 ~ 60 ° C
- Matavimo tikslumas: ± 1 ° C
- Matavimo skiriamoji geba" 0,5
- Matavimo vienetai: ° C / ° F
- Maitinimo šaltinis: 4 x 3 V nuolatinės srovės baterijos, tipas LR44
- Energiją taupantis automatinis maitinimo išjungimas po 20 minučių neveikimo, su šios funkcijos išjungimo galimybe
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Yra
- Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 ° C
- Drėgmė: iki 80% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygų temperatūra: -10 ~ 50 ° C - be baterijų ir zondo
- Drėgmė: iki 90% RH be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE ženklas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

