Nešiojamas pH matuoklis mėsai HI99163



Kaina:
581.86 € (be PVM)
704.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Nešiojamas pH matuoklis mėsai HI99163

pH ir temperatūros matuoklis, specialiai sukurtas mėsos perdirbimo pramonei. Automatinis kalibravimas atliekamas vienu ar dviem taškais su dviem buferių rinkiniais. Visi kalibravimo ir matavimo rodmenys automatiškai kompensuojami dėl temperatūros pokyčių. Prietaisas naudoja PVDF plastiko, sustiprintą, pH elektrodą su integruotu temperatūros jutikliu. Zondas turi keičiamus nerūdijančio plieno peiliukus.

Komplektą sudaro: pH matuoklis, pH / temperatūros zondas su nerūdijančio plieno peiliuku, pH 4,01 buferinis tirpalas (20 ml), pH 7,01 buferinis tirpalas (20 ml), elektrodų valymo tirpalas (2 x 20 ml), baterijos, instrukcija, transportavimo dėklas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Automatinis temperatūros kompensavimas
- Vieno ar dviejų taškų automatinis kalibravimas
- Vartotojo perspėjimas apie senkančią bateriją
- Kompaktiško dydžio, didelio našumo, atsparus vandeniui prietaisas
- LCD ekranas

PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2,00 iki 16,00 pH
- pH rezoliucija: 0,01 pH
- pH tikslumas: ± 0,02 pH
- Automatinis pH kalibravimas: vienu ar dviem taškais su dviem standartinių buferių rinkiniais (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 arba pH 4,01 / 6,86 / 9,18)
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5,0 iki 105,0 °C
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas ± 0,5 ° C (iki 60 ° C); ± 1,0 ° C (lauke) / ± 1 ° F (iki 140 ° F); ± 2,0 ° F (ne)
- Temperatūros kompensavimas automatinis: nuo -5,0 iki 105,0 ºC
- Elektrodas / zondas: iš anksto sustiprintas pH zondas su vidiniu temperatūros davikliu, DIN jungtimi ir 1 m kabeliu
- Baterijos: 3 x 1.5V AAA tipo baterijos / darbo trukmė apie 1200 valandų nenutrūkstamo naudojimo; automatinis išjungimas po 8 minučių nenaudojimo
- Aplinkos sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50 °C; RH maksimalus 100%
- Matmenys: 152 x 58 x 30 mm
- Svoris: 205 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856