Nešiojamas pH matuoklis pienui HI99162



Kaina:
517.31 € (be PVM)
625.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Nešiojamas pH matuoklis pienui HI99162

Patvarus, vandeniui atsparus pH ir temperatūros matuoklis, specialiai sukurtas pieno analizei. Automatinis kalibravimas atliekamas vienu ar dviem taškais su dviem buferių rinkiniais. Visi kalibravimo ir matavimo rodmenys automatiškai kompensuojami dėl temperatūros pokyčių.

pH matuoklis naudoja PVDF plastiko, sustiprintą pH elektrodą. Visi matavimų rezultatai rodomi prietaiso LCD ekrane.

Komplektą sudaro: pH matuoklis, pH zondas su vidiniu temperatūros jutikliu, pH 4,01 buferinis maišelis (20 ml), pH 7,01 buferinis maišelis (20 ml), elektrodų valymo tirpalo maišelis (2 x 20 ml), baterijos, naudojimo instrukcija ir tvirtas dėklas.

PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- pH matuoklis atsparus vandeniui - IP67 apsaugos klasė (panardinimas į 1 metro gylį iki 30 min)
- Automatinis kalibravimas - vieno ar dviejų taškų automatinis kalibravimas su dviem pasirenkamais buferio rinkiniais
- Automatinis temperatūros kompensavimas - integruotas temperatūros jutiklis leidžia automatiškai nustatyti temperatūros kompensavimą pH matavimams

- LCD ekranas kuriame rodomi pH ir temperatūros matavimų rezultatai, stabilumo indikatorius, senkančios baterijos indikatorius, kalibravimo instrukcijos
- Baterijos klaidos prevencijos sistema - matuoklis automatiškai išsijungia, jei nėra pakankamai energijos, kad būtų galima tiksliai matuoti

PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2,00 iki 16,00 pH
- pH rezoliucija: 0,01 pH
- pH tikslumas: ± 0,02 pH
- pH kalibravimas: automatinis, vieno ar dviem taškais su dviem buferių rinkiniais (standartas 4.01, 7.01, 10.01 arba NIST 4.01, 6.86, 9.18)
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5,0 iki 105,0 °C
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas: ± 0,5 °C (iki 60 °C); ± 1,0 °C (kituose diapazonuose)
- Temperatūros kompensavimas: automatinis nuo -5,0 iki 105,0 °C
- Elektrodas / zondas: iš anksto sustiprintas pH zondas su vidiniu temperatūros davikliu, DIN jungtimi ir 1 m kabeliu
- Baterijos tipas / Gyvenimas 1.5V (3) AAA / maždaug 1200 valandų nenutrūkstamo naudojimo; automatinis išjungimas po 8 minučių nenaudojimo
- Aplinkos sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50 °C; RH maksimalus 100%
- Matmenys: 152 x 58 x 30 mm
- Svoris: 205 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856