

Nešiojamas pH/mV matuoklis HI9126



Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Nešiojamas pH/mV matuoklis HI9126

Tvirtas, atsparus vandeniui, nešiojamas pH ir mV matavimo prietaisas. Matuoklis turi daug naudingų funkcijų: elektrodų diagnostikos, automatinio kalibravimo, automatinio išsijungimo, automatinio temperatūros kompensavimo ir kitas funkcijas.

pH matuoklis turi apšviečiamą LCD ekraną, kuriame patogiu matyti matavimų rezultatus.

Komplektą sudaro: pH matuoklis, pH elektrodas, temperatūros zondas, pH 4.01 buferinio tirpalo paketas (20 ml), pH 7.01 buferinio tirpalo paketas (20 ml), elektrodų valymo tirpalas (20 ml), 100 ml plastikinis indas, 3 x 1.5V AAA tipo baterijos, instrukcija, transportavimo dėklas.

PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Išskirtinė CAL Check™ funkcija stebi pH elektrodą ir perspėja apie būtinybę atlikti techninį priežiūrą
- Vieno ar dviejų taškų kalibravimas (automatinis kalibravimas atliekamas 1 arba 2 taškuose naudojant 7 užprogramuotus buferius (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 ir 12,45) ir 2 pasirinktinus buferius
- Kalibravimo laiko pasirinkimas nuo 0 iki 14 dienų
- Ekране rodomos instrukcijos leidžia paprastai ir greitai atlikti kalibravimą ir matavimus
- Automatinis arba rankinis temperatūros kompensavimas pH matavimams diapazone nuo -20.0 iki 120.0°C
- mV režimas skirtas darbui su įvairiais ORP elektrodais
- Stabilumo indikatorius rodantis, kad matavimo rezultatai yra stabilūs
- Automatinis išsijungimas nenaudojant
- Senkančios baterijos indikatorius, rodant, kada baterijos tampa per silpnos, siekiant gauti patikimus matavimus

PARAMETRAI

- pH diapazonas: nuo -2.00 iki 16.00 pH
- pH rezoliucija: 0.01 pH
- pH tikslumas: ± 0.01 pH
- pH kalibravimas: automatinis, vieno arba dviejų taškų su septyniais standartiniais buferiais (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) ir dviem pasirinktiniais buferiais
- mV diapazonas: ± 699.9 mV; ± 1999 mV
- mV rezoliucija: 0.1 mV; 1 mV
- mV tikslumas: ± 0.2 mV; ± 1 mV
- Temperatūros diapazonas: nuo -20.0 iki 120.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros tikslumas: ± 0.4 °C
- Nuolydžio kalibravimas: nuo 80 iki 108% / ± 1 pH
- pH elektrodas: PEI korpuso pH elektrodas su BNC jungtimi ir 1 metro ilgio laidu
- Zondas: nerūdijančio plieno temperatūros zondas su 1 metro ilgio laidu
- Įėjimo varža: 10^{12} omai
- Baterija: 3 x 1.5V AAA tipo baterijos; darbo trukmė apie 200 val. nuolatinio naudojimo be ekrano apšvietimo (50 val. su ekrano apšvietimu)
- Automatinis išsijungimas: po 20 min. nenaudojimo (gali būti išjungtas)
- Aplinkos sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 185 x 72 x 36 mm
- Svoris: 300 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856