

pH elektrodas Elmetron EPP-1t

**Kaina:****155.99 € (be PVM)****188.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH ELEKTRODAS ELMETRON EPP-1t

Elektrodas Elmetron EPP-1t – tai kombinuotas stiklinis pH elektrodas su integruotu PT-1000 temperatūros jutikliu, skirtas pH matavimams skaidriuose skysčiuose. Plastikinis polikarbonato korpusas apsaugo elektrodą nuo sudužimo, todėl jis tinka patogiam kasdieniam naudojimui laboratorijoje ar gamybinėje aplinkoje.

Sferinė stiklinė membrana užtikrina stabilų kontaktą su mėginiu. Šalia membranos esanti keraminė diafragma leidžia matuojamam skysčiui kontaktuoti su elektrolitu. Integruotas PT-1000 temperatūros jutiklis leidžia kartu registruoti temperatūrą, todėl matavimai gali būti patogiai kompensuojami pagal mėginio temperatūrą.

Elektrodas tiekiamas su 3 M KCl tirpalu užpildytu apsauginiu buteliuku, kuris palaiko membraną aktyvią laikymo metu. 3 M KCl gelio elektrolitas nėra pildomas, tačiau tai palengvina elektrodo naudojimą. Prieš atliekant matavimą buteliuką reikia nuimti. Specialus sandarinimo žiedas apsaugo nuo elektrolito

nutekėjimo.

Svarbu: elektrodas netinka nuotekų, skysčių su nuosėdomis ar mėginių, kuriuose yra korozinių cheminių junginių, matavimams.

PRIVALUMAI

- Integruotas PT-1000 temperatūros jutiklis temperatūros matavimui ir kompensavimui
- Plastikinis polikarbonato korpusas - apsauga nuo sudužimo
- Maža varža - greitesnis ir stabilesnis matavimas
- Trumpas stabilizacijos laikas - patogus kasdieniam naudojimui
- Geras tiesiškumas 0-14 pH matavimo diapazone
- 3 M KCl gelio elektrolitas - paprasta elektrodo priežiūra
- Sferinė stiklinė membrana užtikrina stabilų kontaktą su mėginiu
- Keraminė diafragma suteikia patikimą kontaktą tarp mėginio ir elektrolito
- BNC-50 jungtis skirta pH matavimui, RCA jungtis - temperatūrai

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0-14 pH
- Darbo temperatūros diapazonas: 0-50 °C
- Nulio taškas: 7,0 ±0,3 pH
- Integruotas temperatūros jutiklis: PT-1000
- Diafragmos / membranos tipas: keramika / stiklas, sferinė
- Elektrolitas: 3 M KCl gelis
- Varža: < 120 MΩ (25 °C)
- Skersmuo: 12,0 mm ±0,5 mm
- Ilgis: 140 mm ±5 mm
- Min. panardinimo gylis: 30 mm
- Maks. panardinimo gylis: 105 mm
- Korpuso medžiaga: polikarbonatas
- Kabelio ilgis: ~ 1 m
- Jungtis: BNC-50 / RCA temperatūrai
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856