

pH elektrodas Elmetron EPX-1t

**Kaina:****381.94 € (be PVM)****462.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH ELEKTRODAS ELMETRON EPX-1t

Elektrodas Elmetron EPX-1t - tai pramoninis pH elektrodas, skirtas nepertraukiamiesiems pH matavimams nuotekose, kanalizacijos vandenyje ir kituose užterštuose skysčiuose. Dažniausiai naudojamas vamzdynuose kartu su GPP-1 srauto galvute.

Plokščia membrana leidžia elektrodai savaime apsivalyti skysčio sraute. Tefloninė O formos diafragma yra atsparesnė užsikimšimui ir sumažina matuojamo tirpalo patekimą į elektrodo vidų. Plokščias membranos ir diafragmos paviršius sumažina galimų nuosėdų kaupimąsi, todėl matavimai išlieka stabilesni net sudėtingose terpėse.

Elektrode integruotas Pt-1000B temperatūros jutiklis leidžia matuoti temperatūrą ir atlikti temperatūrinę kompensaciją. Elektrodas į matavimo galvutę įsukamas per turi 3/4" sriegį. Šis elektrodas yra suderinamas su Elmetron pH matuokliais, kurie yra skirti nepertraukiamiesiems matavimams.

Svarbu: kalibravimą reikia atlikti elektrodą išsukus iš matavimo galvutės.

PRIVALUMAI

- Skirtas nepertraukiamiesiems pH matavimams nuotekose ir kanalizacijos vandenyje
- Dažniausiai derinamas su GPP-1 srauto galvute - montuojama per 3/4" sriegį
- Plokščia membrana - elektrodas savaime apvalomas skysčio sraute
- Tefloninė O formos diafragma yra atsparesnė užsikimšimui
- Plokščias membranos ir diafragmos paviršius - mažesnės nuosėdų sankaupos
- Integruotas Pt-1000B temperatūros jutiklis
- Gelio elektrolito nereikia pildyti - paprasta naudoti
- Labai maža natrio paklaida
- Suderinamas su pramoniniais Elmetron pH matuokliais

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0-14 pH
- Darbo temperatūros diapazonas: 5-80 °C
- Maksimalus skysčio slėgis: 6 bar
- Nulio taškas: 7,0 ±0,1 pH
- Temperatūros jutiklis: Pt-1000B

- Temperatūros matavimo paklaida: $\leq 0,3 \text{ }^\circ\text{C}$ ($20 \text{ }^\circ\text{C}$)
- Skersmuo: 23 mm
- Matmenys: 136 mm ± 5 mm
- Membranos tipas: plokščia
- Diafragmos tipas: tefloninė O formos
- Elektrodo sriegis: 3/4"
- Kabelio ilgis: 5 m
- Korpuso medžiaga: polisulfonas
- Elektrolitas: gelis, nepildomas
- Suderinama srauto galvutė: GPP-1
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856