

# pH elektrodas su temperatūros jutikliu Elmetron IJ-44At

**Kaina:****311.94 € (be PVM)****377.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## pH ELEKTRODAS SU TEMPERATŪROS JUTIKLIU ELMETRON IJ-44AT

Elektrodas IJ44At - tai kombinuotas pH elektrodas su integruotu temperatūros jutikliu Pt-1000B, identiškas IJ44A modeliui visomis savybėmis, išskyrus papildomą temperatūros matavimo funkciją. Tai leidžia vienu prietaisu vienu metu matuoti tiek pH, tiek temperatūrą - ypač naudinga atliekant matavimus, kai temperatūros kompensacija yra svarbi.

Elmetron IJ44At turi unikalia „tarpinės jungties“ konstrukciją, leidžiančią atlikti matavimus itin plačiame mėginių diapazone - nuo švaraus vandens iki užterštų skysčių, dirvožemio, pusiau kietų medžiagų, kosmetikos, baltymų, riebalų, aliejų, vyno, mėsos ir sūrio. Specialiai suprojektuota rankovėlė apsaugo membraną nuo užsikimšimo, o kūginė sukietinta membrana tinka tiesioginiams įsmeigimo matavimams.

**Svarbu:** elektrodas netinka distiliuoto ar dejonizuoto vandens matavimams.

### PRIVALUMAI

- Integruotas temperatūros jutiklis Pt-1000B - pH ir temperatūra vienu metu
- Unikali „tarpinės jungties“ konstrukcija - apsauga nuo užsikimšimo
- Tinka itin plačiam mėginių diapazonui - nuo vandens iki mėsos ir sūrio
- Kūginė sukietinta membrana - tinka įsmeigimo matavimams
- Keičiama rankovėlė - pritaikoma skirtingiems mėginiams
- Polipropileno korpusas - apsauga nuo mechaninių pažeidimų
- Tarnavimo laikas 2-4 metai
- Neturi gyvsidabrio
- Suderinama su pH matuokliais, turinčiais BNC jungtį ir Pt-1000 temperatūros jutiklio įvestį

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0-14 pH
- Nulio taškas: 7,0 ±0,4 pH
- Membrana: stiklinė, kūginė
- Darbo temperatūros diapazonas: 0-60 °C
- Jungties tipas: „tarpinė jungtis“
- Elektrolitas: 3 M KCl gelis
- Varža: < 120 MΩ (25 °C)
- Temperatūros jutiklis: Pt-1000B
- Skersmuo: 12,0 mm ±0,5 mm
- Ilgis: 120 mm ±5 mm
- Min. panardinto lygio gylis: 20 mm
- Maks. panardinto lygio gylis: 100 mm
- Korpuso medžiaga: polipropilenas
- Kabelio ilgis: ≈ 1 m
- Jungtis: BNC-50 + RCA (temperatūros jutikliui)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856