

pH ir temperatūros matuoklis geriamojo vandens analizei Hanna HI-99192



pH ir temperatūros matuoklis geriamojo vandens analizei Hanna HI-99192

Kompaktiško dydžio, nešiojamas pH matuoklis su elektrodu, skirtu geriamojo vandens pH matavimams. Vandeniui atsparus korpusas, didelis, dviejų linijų ekranas bei automatinis kalibravimas viename ar dviejuose taškuose išskiria šį pH matuoklį iš kitų.

pH elektrodas (modelis FC2153) turi įmontuotą temperatūros jutiklį, kuris leidžia kompensuoti pH ir temperatūros matavimus. Įmontuotas stiprintuvas užtikrina stabilius matavimus elektriškai triukšmingoje aplinkose. Stiklinis elektrodo korpusas yra pritvirtintas prie matuoklio 1 metro ilgio laidu.

Komplektą sudaro: pH matuoklis su FC2153 pH elektrodu su vidiniu temperatūros jutikliu (DIN jungtis ir 1 metro ilgio laidas), pH 4.01 ir 7.01 buferinis tirpalas, elektrodo valymo tirpalas (2 paketėliai), 100 ml stiklinė, 3 x 1.5V AAA tipo šarminės baterijos, tvirtas transportavimo dėklas, matuoklio ir zondo kalibravimo sertifikatai, instrukcija.

PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Platus pH ir temperatūros matavimo diapazonas
- Abiejų matuojamų parametrų rezultatai vienu metu rodomi dideliame dviejų linijų LCD ekrane
- Automatinis pH kalibravimas viename ar dviejuose taškuose (standartinis arba NIST)
- Pasirenkami temperatūros matavimo vienetai
- pH elektrodas su integruotu temperatūros jutikliu
- Elektrodo būklės indikatorius
- mV parametrų matavimas skirtas elektrodo patikrai
- Baterijos gyvavimo laiko ir senkančios baterijos indikatorius
- Automatinio išsijungimo funkcija

- Vandeniui atsparus korpusas (IP67 klasė)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2.00 iki 16.00 pH
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5.0 iki 105.0°C
- mV: ±825 mV (pH-mV)
- pH rezoliucija: 0.01 pH
- Temperatūros rezoliucija: 0.1 °C
- mV rezoliucija: 1 mV
- pH tikslumas: ±0.02 pH
- Temperatūros tikslumas: ±0.5°C
- pH elektrodas: su integruotu temperatūros jutikliu, DIN jungtis, 1 metro ilgio laidas (pastaba: su šiuo elektrodu pH matavimo diapazonas nuo 0 iki 12 pH, temperatūros matavimo diapazonas nuo 0 iki 70°C)
- Maitinimas: 3 x 1.5V AAA baterijos, darbo laikas apie 1200 val.
- Apsaugos klasė: IP67
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50 °C, drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 154 x 63 x 30 mm
- Svoris: 205 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856