

pH ir temperatūros matuoklis HI98118

**Kaina:****79.30 € (be PVM)****95.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH ir temperatūros matuoklis "HI98118"

Matuoklis skirtas matuoti hidroponinių maistinių medžiagų tirpalų bei dirvožemio pH parametrus. Tai pažangus, o kartu ir itin paprastai valdomas pH matuoklis.

Matuoklio priekyje yra du mygtukai: vienas yra skirtas įjungti/išjungti prietaisą, o kitas - pasirinkti kalibravimo režimui. Trečiasis mygtukas (baterijų skyriuje) skirtas pasirinkti norimus prietaiso parametrus: matavimo vienetus, automatinio išsijungimo laiką arba visai išjungti šią funkciją bei pasirinkti kalibravimo reikšmes.

Temperatūros ir pH matuoklis turi unikalią savybę, kuri leidžia užtikrinti žymiai tikslesnius rezultatus. Bet koks prietaiso jutiklio užsikimšimas gali įtakoti įtakoti elektrinį sutrikimą. Taip atsitikus matavimai gali būti netikslūs ir nestabilūs. Prietaisas turi ištraukiamą audinio medžiagą, kuri leidžia išvalyti jutiklio paviršių ir pratęsti jo naudojimo laiką.

Komplektą sudaro: pH matuoklis su apsauginiu dangteliu, 3 kalibravimo paketėliai (20 ml), bendrosios paskirties valymo tirpalas (20 ml), baterija, instrukcija, kokybės sertifikatas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Integruotas temperatūros jutiklis skirtas automatiniam temperatūros kompensavimui
- Stabilumo indikatorius, kuris pranyksta, kada stabilus matavimo rezultatas yra pasiekiamas
- Automatinis kalibravimas viename arba dviejose taškuose
- Baterijos energijos lygis procentais rodomas įjungiant prietaisą

- Senkančios baterijos indikatorius, kuris yra rodomas, kada lieka mažiau nei 10% baterijos energijos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo 0.00 iki 14.00 pH
- pH rezoliucija: 0.01 pH
- pH tikslumas: ± 0.1 pH
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo 0.0 iki 50.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros tikslumas: ± 0.5 °C
- pH kalibravimas: automatinis, vieno ar dviejų taškų naudojant standartinius buferius (pH 4.01, 7.01, 10.01); greitas vieno taško kalibravimas naudojant kalibravimo tirpalą
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, nuo 0 iki 50°C
- Baterijos tipas: 1.5V CR2032 (1 vnt.) / gyvavimo trukmė apie 1000 val.
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 160 x 40 x 17 mm
- Svoris: 65 g
- Garantija: matuokliui 1 metai, zondui 6 mėn.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856