

# pH ir temperatūros matuoklis Testo 206 pH3

**Kaina:****238.97 € (be PVM)****289.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 206 pH3“ pH ir temperatūros matavimo priemonė su BNC sąsaja, įskaitant apsauginį dėklą ir diržą/sieninį laikiklį.

**PRODUKTO KODAS: 0563 2063**

## Testo 206 pH3 temperatūros ir pH matavimo prietaisas universaliam naudojimui

Temperatūros ir pH matavimo prietaisas „Testo 206 pH3“ yra universalus ir plačiai pritaikomas įrankis, naudojamas įvairiose pramonės šakose, įskaitant kosmetiką, maisto pramonę ir metalo apdirbimą. Šio prietaiso dėka galima patikimai ir tiksliai matuoti tiek temperatūros, tiek pH vertes, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti aukštą produktų kokybę.

**TEMPERATŪROS IR PH MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 206 PH3“:**

- Galima prijungti išorinį pH zondą, kas suteikia prietaisui lankstumo įvairiose naudojimo situacijose
- Turi automatinio vertės atpažinimo funkciją, leidžiančią lengvai ir greitai gauti tikslius matavimo rezultatus
- Yra tvirtas ir atsparus vandeniui, korpusas atitinka IP68 apsaugos klasės standartą, užtikrinant patikimumą net sudėtingomis sąlygomis
- Automatiškai atlieka temperatūros kompensaciją, jei prijungtas zondas su temperatūros jutikliu, užtikrinant dar didesnę matavimų tikslumą

## MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

### Temperatūros

- Matavimo riba: 0 °C iki 80 °C (priklausomai nuo naudojamo zondo)
- Tikslumas:  $\pm 0.4$  °C
- Rezoliucija: 0.1 °C

### pH elektrodai

- Matavimo riba: 0 pH iki 14 pH
- Tikslumas:  $\pm 0.02$  pH
- Rezoliucija: 0.1 pH

## BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Svoris: 69 g
- Išmatavimai: 197 x 33 x 20 mm, 110 x 33 x 20 mm (be zondo ir apsaugos)
- Darbinė temperatūra: 0 °C iki +60 °C
- Saugumo klasė: IP68
- Baterijos tipas: 1 x CR2032
- Baterijos gyvavimas: 80 val
- Ekranas: LCD
- Ekranas dydis: 2 linijos
- Sąsaja: BNC
- Kanalų kiekis: 2
- Matavimo greitis: 2 per sekundę
- Temperatūros kompensacija: automatinė arba rankinė
- Laikymo temperatūra: -20 °C iki +70 °C

---

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisieki su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [pH MATUOKLIAI](#).

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856