

pH matuoklis CP-451

**Kaina:****597.98 € (be PVM)****723.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH MATUOKLIS CP-451

CP-451 yra kompaktiškas, vandeniui atsparus matuoklis, skirtas pH, redokso potencialo (ORP / mV) ir temperatūros matavimui. Prietaisas pritaikytas tiek lauko, tiek laboratoriniams darbams ir pasižymi tiksliais matavimo parametrais bei paprastu naudojimu.

Spalvotas grafinis jutiklinis ekranas leidžia patogiai valdyti prietaisą ir vienu metu stebėti matuojamą parametrą bei temperatūrą. Aiškus duomenų atvaizdavimas užtikrina patogų darbą tiek lauke, tiek laboratorijoje.

Modelis komplektuojamas su EPS-1 pH elektrodu, skirtu matavimams švariame vandenyje, temperatūros jutikliu, maitinimo adapteriu ir apsauginiu dėklu. Prietaisas turi automatinę pH elektrodo kalibraciją 1-3 taškuose, automatinį buferinių tirpalų atpažinimą bei automatinę temperatūros kompensaciją.

Tvirtas IP66 apsaugos klasės korpusas leidžia patikimai dirbti sudėtingomis sąlygomis. Matuoklis turi išplėstą vidinę atmintį su galimybe išsaugoti iki 200 matavimų su data ir laiku bei gali būti maitinamas įkraunamomis baterijomis arba išoriniu adapteriu.

PRIVALUMAI

- Kompaktiškas matuoklis lauko ir laboratoriniams darbams
- pH, redokso potencialo (mV) ir temperatūros matavimas
- Spalvotas grafinis jutiklinis ekranas
- Vienu metu rodomi matavimo duomenys ir temperatūra
- Automatinė pH elektrodo kalibracija (1-3 taškai)
- Automatinis buferinių tirpalų atpažinimas
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Elektrodo nuolydžio (slope) ir poslinkio (offset) rodymas
- Kalibracijos priminimo funkcija
- Vidinė atmintis (iki 200 matavimų su data ir laiku)
- Vandeniui atsparus korpusas - IP66
- Maitinimas įkraunamomis baterijomis arba adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0.00 - 14.00 pH
- Redokso potencialas (mV): ± 2000 mV
- Temperatūros diapazonas: -50.0 ... 200.0 °C
- Rezoliucija: pH: 0.01 pH; mV: 1 mV; temperatūra: 0.1 °C
- Tikslumas (be elektrodo): pH: $\pm 0,01$ pH; mV: ± 1 mV
- Temperatūra: $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: -5 ... 110 °C
- Įėjimo varža: $>10^{12}$ Ω
- Maitinimas: 2 x AA 1.2 V įkraunamos baterijos arba 5 V / 1000 mA adapteris
- Svoris: 240 g
- Matmenys: 149 x 82 x 22 mm
- Apsaugos klasė: IP66

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856