

pH matuoklis CP-505

**Kaina:****807.98 € (be PVM)****977.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH MATUOKLIS CP-505

CP-505 yra aukšto tikslumo laboratorinis matuoklis, skirtas pH, redokso potencialo (ORP / mV) ir temperatūros matavimui. Prietaisas sukurtas darbui laboratorijoje ir pasižymi stabiliais bei tiksliais matavimo rezultatais.

Didelis apšviestas LCD ekranas leidžia patogiai stebėti pasirinktą matavimo parametą ir temperatūrą. Prietaisas turi „HOLD“ funkciją rezultatui fiksuoti bei matavimo stabilumo indikatoriumi („READY“) su garsiniu signalu.

Modelis komplektuojamas su EPS-1 pH elektrodu, skirtu matavimams švariame vandenyje, ir CT2B-121 temperatūros jutikliu su Pt-1000B rezistoriumi. Priklausomai nuo naudojamo elektrodo, prietaisas gali būti taikomas tiek švariams, tiek sudėtingesniems mėginiams, įskaitant nuotekas, dirvožemį ar pusiau skystas terpės.

Prietaisas palaiko pH elektrodo kalibraciją 1-5 taškuose, automatinį buferinių tirpalų atpažinimą ir automatinę NIST buferių korekciją pagal temperatūrą. Taip pat galima automatinė arba rankinė temperatūros kompensacija.

Vidinė atmintis leidžia saugoti iki 4000 matavimų su data, laiku ir temperatūra. Duomenys gali būti perduodami į kompiuterį per USB jungtį. Prietaisas atitinka GLP reikalavimus ir turi IP64 apsaugos klasės korpusą, pritaikytą laboratorinėms sąlygoms.

PRIVALUMAI

- Aukšto tikslumo laboratorinis matuoklis
- pH, redokso potencialo (mV) ir temperatūros matavimas
- Didelis apšviestas LCD ekranas
- „HOLD“ funkcija rezultatui fiksuoti
- Matavimo stabilumo indikatorius („READY“) su garsiniu signalu
- Automatinė pH elektrodo kalibracija (1-5 taškai)
- Automatinis buferinių tirpalų atpažinimas
- Automatinė NIST buferių korekcija pagal temperatūrą
- Automatinė arba rankinė temperatūros kompensacija
- Elektrodo būklės įvertinimas (offset ir slope rodmenys)
- Galimybė išsaugoti 3 elektrodų charakteristikas
- Vidinė atmintis (iki 4000 matavimų su data ir laiku)
- Duomenų perdavimas į kompiuterį (USB)
- Atitinka GLP reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: -6.000 - 20.000 pH
- Redokso potencialas (mV): ± 1999.0 mV
- Temperatūros diapazonas: -50.0 ... 199.9 °C
- Rezoliucija: pH: 0.001 pH / 0.01 pH; mV: 0.1 mV; temperatūra: 0.1 °C
- Tikslumas (be elektrodo): pH: $\pm 0,002$ pH; mV: $\pm 0,1$ mV
- Temperatūra: $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: -5 ... 110 °C
- Įėjimo varža: $>10^{12}$ Ω
- Maitinimas: 12 V / 100 mA adapteris
- Svoris: 550 g
- Matmenys: 200 × 150 × 20/50 mm
- Apsaugos klasė: IP64

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856