

pH matuoklis Elmetron CP-105

**Kaina:****173.93 € (be PVM)****210.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH MATUOKLIS ELMETRON CP-105

CP-105 yra paprastas naudoti kišeninio dydžio vandeniui atsparus matuoklis, skirtas pH, redokso potencialo (ORP / mV) ir temperatūros matavimams. Prietaisas pritaikytas darbui lauko sąlygomis, jo ekrane rodoma viena pasirinkta matavimo funkcija.

Standartinis komplektas pateikiamas su GP-105 matavimo galvute, skirta švariam vandeniui (netinka agresyviems cheminiam junginiams). Esant poreikiui galima pasirinkti kitas galvutes - nuotekoms ir kitoms užterštoms terpėms arba redokso matavimams.

pH elektrodo kalibracija atliekama 1-3 pastoviuose taškuose: 4,00, 7,00, 9,00 pH arba pasirinktinai 4,00, 7,00, 10,00 pH. Matuoklis automatiškai atpažįsta buferinio tirpalo vertę ir atlieka automatinę temperatūros kompensaciją. pH elektrodo parametrų peržiūros funkcija nenumatyta, prietaisas neturi vidinės atminties ir PC prijungimo galimybių.

Matuoklis maitinamas baterijomis (3 × LR44) ir pasižymi ilga darbo trukme su vienu baterijų komplektu. Automatinė išjungimo funkcija apsaugo baterijas nuo išsikrovimo. Korpusas yra visiškai vandeniui atsparus (IP67), gamintojas suteikia 24 mėnesių garantiją.

Komplektacija: matuoklis CP-105, GP-105 matavimo galvutė, 3 × LR44 baterijos.

PRIVALUMAI

- Paprastas naudoti kišeninis matuoklis lauko darbams
- pH, redokso potencialo (mV) ir temperatūros matavimas
- Automatinė pH elektrodo kalibracija 1-3 taškuose
- Automatinis buferinių tirpalų atpažinimas
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Keičiama matavimo galvutė (pasirenkama pagal matavimo terpę)

- Vandeniui atsparus korpusas - IP67
- Ilga darbo trukmė su vienu baterijų komplektu
- Automatinė išjungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0,00 - 14,00 pH
- Redokso potencialas (mV): ± 1200 mV
- Temperatūros diapazonas: -5 ... 60 °C
- Tikslumas (be elektrodo): pH: $\pm 0,02$ pH; mV: ± 1 mV; temperatūra: $\pm 0,8$ °C (su temperatūros jutikliu)
- Temperatūros kompensacija: -5 ... 60 °C
- Įėjimo varža: $> 10^{12}$ Ω
- Maitinimas: 3 \times LR44 baterijos
- Nepertraukiamas veikimo laikas: 80 val.
- Svoris: 60 g
- Matmenys: L = 160 mm, ϕ = 26 mm
- Apsaugos klasė: IP67
- Garantija: 24 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856