

pH matuoklis Elmetron CP-105S

**Kaina:****187.00 € (be PVM) 312.00 € (be PVM)****226.27 € (su PVM) 377.52 € (su PVM)**Sutaupote: **125.00 €**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Akcija -40%

pH MATUOKLIS ELMETRON CP-105S

CP-105S yra kompaktiškas, vandeniui atsparus kišeninis matuoklis, skirtas pH, redokso potencialo (ORP / mV) ir temperatūros matavimui sudėtingesnėse terpėse. Prietaisas pritaikytas darbui aplinkose, kuriose gali būti nuosėdų, teršalų ar klampių medžiagų.

Modelis komplektuojamas su GPX-105s matavimo galva, skirta matavimams nuotekose, dirvožemyje, pastose, kremuose, dažuose ir kitose pusiau skystose terpėse. Šioje galvoje naudojamas „Ionode“ pH elektrodas su tarpine jungtimi („intermediate junction“), kuri apsaugo elektrodo diafragmą nuo užsikimšimo ir užtikrina stabilų darbą sudėtinguose mėginiuose.

Prietaisas turi automatinę pH kalibraciją 1-3 taškuose ir automatinį buferinių tirpalų atpažinimą. Automatinė temperatūros kompensacija padeda išlaikyti matavimo tikslumą.

Tvirtas IP67 apsaugos klasės korpusas leidžia patikimai dirbti lauko sąlygomis. Matuoklis maitinamas baterijomis ir turi automatinio išsijungimo funkciją.

PRIVALUMAI

- Kompaktiškas kišeninis matuoklis lauko darbams
- pH, redokso potencialo (mV) ir temperatūros matavimas
- Skirtas nuotekoms, dirvožemiui, pastoms ir kitoms sudėtingoms terpėms
- GPX-105s matavimo galva su apsauga nuo elektrodo užsikimšimo
- Automatinė pH kalibracija (1-3 taškai)
- Automatinis buferinių tirpalų atpažinimas
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Vandeniui atsparus korpusas - IP67

- Automatinio išsijungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0.00 - 14.00 pH
- Redokso potencialas (mV): ± 1200 mV
- Temperatūros diapazonas: 0 ... 60 °C (su GPX-105s galva)
- Tikslumas (be elektrodo): pH: $\pm 0,02$ pH; mV: ± 1 mV
- Temperatūra: $\pm 0,8$ °C
- Temperatūros kompensacija: -5 ... 60 °C
- Įėjimo varža: $>10^{12}$ Ω
- Maitinimas: 3 \times LR44 baterijos
- Darbo laikas: apie 80 h
- Svoris: apie 70 g
- Matmenys: $\varnothing 26 \times 220$ mm
- Apsaugos klasė: IP67

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856