

pH matuoklis Elmetron CP-411

**Kaina:****461.94 € (be PVM)****558.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH MATUOKLIS ELMETRON CP-411

CP-411 yra kompaktiškas, vandeniui atsparus matuoklis, skirtas pH, redokso potencialo (ORP / mV) ir temperatūros matavimui. Prietaisas pritaikytas tiek lauko, tiek laboratoriniams darbams ir pasižymi tiksliais matavimo parametrais bei paprastu naudojimu.

Didelis ir aiškus LCD ekranas leidžia vienu metu stebėti tiek matuojamą parametą, tiek temperatūrą. Priklausomai nuo naudojamo elektrodo, prietaisas gali būti naudojamas matavimams įvairiose terpėse – nuo švaraus vandens iki sudėtingesnių mėginių.

Modelis komplektuojamas su EPS-1 pH elektrodu, skirtu matavimams švariame vandenyje, ir temperatūros jutikliu. Prietaisas turi automatinę pH elektrodo kalibraciją 1-3 taškuose, automatinį buferinių tirpalų atpažinimą bei automatinę temperatūros kompensaciją.

Tvirtas IP66 apsaugos klasės korpusas leidžia patikimai dirbti sudėtingoje aplinkoje. Matuoklis gali būti maitinamas tiek baterija, tiek išoriniu adapteriu ir turi vidinę atmintį matavimo rezultatams saugoti.

PRIVALUMAI

- Kompaktiškas matuoklis lauko ir laboratoriniams darbams
- pH, redokso potencialo (mV) ir temperatūros matavimas

- Didelis ekranas su vienu metu rodomais duomenimis
- Automatinė pH elektrodo kalibracija (1-3 taškai)
- Automatinis buferinių tirpalų atpažinimas
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Galimybė naudoti skirtingus elektrodus pagal terpę
- Vandeniui atsparus korpusas - IP66
- Vidinė atmintis (iki 50 matavimų)
- Maitinimas baterija arba adapteriu
- Automatinio išsijungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0.00 - 14.00 pH
- Redokso potencialas (mV): ± 1999 mV
- Temperatūros diapazonas: -50.0 ... 199.9 °C
- Rezoliucija: pH: 0.01 pH; mV: 1 mV; temperatūra: 0.1 °C
- Tikslumas (be elektrodo): pH: $\pm 0,01$ pH; mV: ± 1 mV; temperatūra: $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: -5 ... 110 °C
- Įėjimo varža: $>10^{12}$ Ω
- Maitinimas: 9 V baterija arba 12 V / 100 mA adapteris
- Svoris: 210 g
- Matmenys: 149 × 82 × 22 mm
- Apsaugos klasė: IP66

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856