

# pH matuoklis HI98108

**Kaina:****66.65 € (be PVM)****80.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## pH matuoklis "HI98108"

Tvirtas, patikimas, kišeninio dydžio pH ir temperatūros matuoklis tinkamas naudoti tiek laboratorijose, tiek tyrimo vietoje. Modernus, ergonomiškas, valdomas vos dviem mygtukais. Turi didelį LCD ekraną, kuriame rodomi pH ir temperatūros matavimų rezultatai. Valdomas vos dviem mygtukais.

Temperatūros jutiklis leidžia greitai kompensuoti temperatūrą atliekant pH matavimus. LCD ekrane yra rodomi matavimo stabilumo ir kalibravimo indikatoriai. Baterijos lygis procentais parodomas įjungiant prietaisą.

Prietaiso kalibravimas atliekamas paspaudus kalibravimo mygtuką. pH elektrodas gali būti kalibruojamas 1 arba 2 taškuose naudojant iš anksto užprogramuotus standartinius buferius (pH 4.01, 7.01, 10.01). Kada standartinė reikšmė yra atpažinta ir pasiektas stabilumas, prietaisas automatiškai priima ir išsaugo kalibravimo vertę.

**Komplektą sudaro:** pH matuoklis, apsauginis dangtelis, pH 4.01 ir pH 7.01 kalibravimo buferiai, elektrodo valymo paketėlis, baterija, instrukcija.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Plonas (vos 17 mm), ergonomiškas dizainas - puikiai telpa kišenėje
- 29 mm LCD ekranas, kuriame vienu metu rodomi pH ir temperatūros matavimo rezultatai
- Valdomas vos dviem mygtukais
- Integruotas temperatūros jutiklis leidžia kompensuoti temperatūrą
- Automatinis kalibravimas (pH 4.01, 7.01 ir 10.01)

- Stabilumo indikatorius ekrane pradingsta, kada matavimo reikšmė pasiekia stabilumą
- Automatinis išsijungimas po 8 min, 60 min nenaudojimo (galima išjungti)
- Senkančios baterijos indikatorius

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo 0.0 iki 14.0 pH
- pH rezoliucija: 0.01 pH
- pH matavimo tikslumas:  $\pm 0.1$  pH
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo 0.0 iki 50.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros tikslumas:  $\pm 0.5$ °C
- pH kalibravimas: automatinis, vieno ar dviejų taškų
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, nuo 0 iki 50°C
- Baterija: CR2032 3V Li-Ion (1 vnt) / gyvavimo trukmė apie 800 val. nuolatinio darbo
- Automatinis išsijungimas: po 8 min, 60 min, galimybė išjungti
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 160 x 40 x 17 mm
- Svoris: 65 g (be baterijų)
- Garantija: prietaisui 1 metai, zondui 6 mėn.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856