

# pH matuoklis Lutron PH-207

**Kaina:****182.93 € (be PVM)****221.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## pH MATUOKLIS LUTRON PH-207

PH-207 yra pH ir redokso potencialo (ORP / mV) matuoklis su dideliu LCD ekranu. Prietaisas skirtas pH ir ORP matavimams laboratorijoje, pramonėje ar lauko sąlygomis. Įvesties jungtis - BNC, suderinama su standartiniais pH ir ORP elektrodais.

pH elektrodo kalibracija atliekama 3 taškuose: pH 4, pH 7 ir pH 10. Galima automatinė temperatūros kompensacija su pasirinktinai jungiamu ATC zondų (TP-07) arba rankinė temperatūros kompensacija, reguliuojama priekinės sienelės mygtuku. Prietaisas fiksuoja maksimalią ir minimalią matavimo reikšmę su galimybe jas peržiūrėti, taip pat turi „HOLD“ funkciją rezultatui fiksuoti ir automatinio išjungimo funkciją. Matavimo intervalas - 0,8 s.

Duomenys perduodami į kompiuterį per RS-232 sąsają. Prietaisas maitinamas 9 V baterija (006P).

**Komplektacija:** matuoklis PH-207, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktinai:** pH elektrodas (PE-03, PE-11), ORP elektrodas (GE-117, GE-151), ATC temperatūros zondas TP-07, RS-232 kabelis UPCB-02, USB kabelis USB-01. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

## PRIVALUMAI

- pH ir redokso potencialo (ORP / mV) matavimas
- BNC jungtis - suderinama su standartiniais pH ir ORP elektrodais
- pH elektrodo kalibracija 3 taškuose (pH 4, 7, 10)
- Automatinė temperatūros kompensacija (su ATC zondų TP-07) arba rankinė

- Maksimalios ir minimalios reikšmės fiksavimas su peržiūros funkcija
- „HOLD“ funkcija rezultatui fiksuoti
- Automatinio išjungimo funkcija
- RS-232 sąsaja duomenų perdavimui į kompiuterį
- Maitinimas 9 V baterija

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0,00 - 14,00 pH
- pH rezoliucija: 0,01 pH
- pH tikslumas:  $\pm(0,03 \text{ pH} + 2 \text{ d})$
- Redokso potencialas (ORP): 0 -  $\pm 1999 \text{ mV}$
- mV rezoliucija: 1 mV
- mV tikslumas:  $\pm(0,5 \% + 1 \text{ d})$
- Temperatūros diapazonas: 0 - 100 °C (rankinė kompensacija)
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas:  $\pm 1 \text{ °C}$
- Temperatūros kompensacija (automatinė): 0 - 65 °C (su zonu TP-07)
- Įėjimo varža:  $10^{12} \Omega$
- Matavimo intervalas: 0,8 s
- Maitinimas: 9 V baterija (006P)
- Svoris: 270 g
- Matmenys: 180 × 72 × 30 mm

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856