


# pH matuoklis Lutron YK-21PH

**Kaina:****65.99 € (be PVM)****79.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## pH MATUOKLIS LUTRON YK-21PH

YK-21PH yra bendrojo naudojimo pH matuoklis su dideliu LCD ekranu (21,5 mm skaitmenų aukštis). Prietaisas pasižymi kompaktišku dizainu ir patogia naudoti valdymo sistema - visi mygtukai guminiai. Priekinė sienelė atspari vandeniui.

pH elektrodo kalibracija atliekama 2 taškais rankiniu būdu: pH 4 (nuolydžio reguliatorius) ir pH 7 (kalibracijos reguliatorius). Temperatūros kompensacija nenumatyta. Prietaisas turi „HOLD“ funkciją matavimo rezultatui fiksuoti. Matavimo intervalas - ~0,4 s.

Elektrodas į standartinį komplektą neįeina - jungiamas bet kuris pH elektrodas su BNC jungtimi. Prietaisas maitinamas 9 V baterija (006P) ir neturi PC prijungimo galimybės.

Prietaisas tinka akvariumams, maisto perdirbimui, gėrimų gamybai, fotografijai, žuvivaisos ūkiams, laboratorijoms, popieriaus pramonei, galvaniniam dengimui, plaukimo baseinams, kokybės kontrolei, švietimo įstaigoms ir vandens kondicionavimui.

**Komplektacija:** matuoklis YK-21PH, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktinai:** pH elektrodas PE-03, pH elektrodas PE-11, pH elektrodas PE-01, duriantis pH elektrodas PE-04HD (mėsai, dešroms, sūriui), pH 7,00 buferinis tirpalas PH-07, pH 4,00 buferinis tirpalas PH-04, kietas dėklas CA-06. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

## PRIVALUMAI

- Bendrojo naudojimo pH matavimas

- Didelis LCD ekranas (21,5 mm skaitmenų aukštis)
- Kalibracija 2 taškais - pH 4 ir pH 7
- „HOLD“ funkcija rezultatui fiksuoti
- Guminiai valdymo mygtukai
- Priekinė sienelė atspari vandeniui
- BNC jungtis - suderinama su standartiniais pH elektrodais
- Kompaktiškas ir lengvas

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- pH matavimo diapazonas: 0 - 14,00 pH
- pH rezoliucija: 0,01 pH
- Tikslumas (tik matuoklis):  $\pm 0,07$  pH (pH 5 - pH 9);  $\pm 0,1$  pH (pH 4 - pH 10);  $\pm 0,2$  pH (pH 1 - pH 3,9 ir pH 10,1 - pH 13)
- Temperatūros kompensacija: nėra
- Įėjimo varža:  $10^{12} \Omega$
- Matavimo intervalas:  $\sim 0,4$  s
- Maitinimas: 9 V baterija (006P)
- Srovės sąnaudos:  $\sim 2,0$  mA
- Svoris: 220 g
- Matmenys: 205 × 68 × 30 mm
- Darbo temperatūra: 0 - 50 °C
- Darbo drėgmė: iki 80 % RH

#### **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856