pH matuoklis, mV, temperatūros matuoklis VZ9861



Kaina:
520.54 € (be PVM)
629.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH matuoklis, mV, temperatūros matuoklis "VZ9861"

Daugiafunkcinis, profesionalus, nešiojamas pH matuoklis, skirtas vienu metu matuoti pH, mV ir temperatūrą. Rezultatai pateikiami dideliame LCD ekrane (ekranas apšviečiamas, rezultatai patogiai matomi ir prastai apšviestose vietose).

pH matuoklis turi įmontuotą spausdintuvą, kuris leidžia spausdinti matavimo rezultatus bet kuriuo metu. Galima peržiūrėti paskutinius 99 matavimus. Papildomai, „DataLogger“ funkcija leidžia išsaugoti iki 4000 matavimų duomenų su matavimų data ir laiku. Šiuo duomenis galima peržiūrėti įdiegus programinę įrangą į kompiuterį ir prijungus prietaisą prie jo.

pH matuoklį galima montuoti ant trikojo. Prietaisas maitinamas 4 x 1.5 V AAA tipo alkaninėmis baterijomis arba AC adapteriu (DC9V 1A).
PH matuoklis idealiai tinka tiek profesionaliam, tiek naudojimui namų sąlygomis.
PRIETAISO PRIVALUMAI:

- Apšviečiamas, didelis LCD ekranas;
- Sinchroninis matavimas pH, mV ir temperatūros;
- DataLogger - duomenų kaupiklis matavimų rezultatams;
- Integruotas spausdintuvas;
- Didelis jautrumas ir tikslumas;
- Patogus matavimas ankštose erdvėse;

- Galimybė keisti matavimo vienetus: °C / °F;
- Automatinis maitinimo išjungimas;
- RS 232 jungtis prijungimui prie kompiuterio;
- Programinė įranga;
- 9V išorinis maitinimo šaltinis;
- Ergonomiškas dizainas.

TECHNINIAI PARAMETRAI
Temperatūros matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 80°C;
- Tikslumas: ±0.3°C;
- Raiška: 0.1°C;
- Matavimo vienetai: °C / °F

pH matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 14.0 pH;
- Tikslumas: ±0.02 pH;
- Raiška: 0.01 pH;
- Kalibravimas: iki 3 taškų.

mV matavimas:

- Matavimo diapazonas: ±999,9 mV;
- Tikslumas: ± 0,2mV (= / - 0,1 ~ 99,9) ir ± 2 mV kitame diapazone;
- Raiška: ±0,1mV.

DARBO SĄLYGOS IR LAIKYMAS

- Darbinės sąlygos: 0°C ~ 50°C, < 80% RH;
- Laikymo sąlygos: -20°C ~50°C, < 90% RH;
- Elektromagnetinis suderinamumas: atitinka CE standartą.

KITI PARAMETRAI:

- Ekranas: su apšvietimu, 26 mm x 45 mm;
- RS 232 jungtis: duomenų perkėlimui į kompiuterį;
- pH zondas: 12 x 140 mm;
- pH zondo laido ilgis: 1238 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856