

pH matuoklis PCE-CP 10

**Kaina:****386.57 € (be PVM)****467.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PH MATUOKLIS PCE-CP 10

Daugiaparametrinis pH matuoklis yra mobilus matavimo prietaisas skysčių analizei atlikti. Tai reiškia, kad daugiaparametriniu pH matuokliu galima atlikti pačius įvairiausius matavimus. Šiuo daugiaparametriniu pH matuokliu galima, pavyzdžiui, nustatyti šarmingumą, chlorą, ciano rūgštį arba pH vertę. Norint atlikti matavimą daugiaparametriniu pH matuokliu, į kiuvetę reikia įdėti 10 ml vandens mėginio.

Daugiaparametriniame pH matuoklyje įmontuotas šviesos diodas generuoja 503 nm, 570 nm ir 620 nm bangos ilgio bandomąją šviesą. Fotodiodas pagal mėginio šviesos pralaidumą atpažįsta matuojamą vertę. Daugiaparametrinis pH matuoklis automatiškai išsaugo kiekvieną matavimą. Išsaugotas išmatuotas vertes galima nuskaityti, pavyzdžiui, mobiliuoju įrenginiu per daugiaparametriniame pH matuoklyje įmontuotą Bluetooth sąsają. Daugiaparametrinio pH matuoklio išmatuotoms vertėms analizuoti galima naudotis nemokama programėle.

Taip pat galima užmegzti Bluetooth ryšį tarp daugiaparametrinio pH matuoklio ir kompiuterio. Tam taip pat galima įsigyti nemokamos programinės įrangos, su kuria galima analizuoti matavimo duomenis. Dar viena ypatinga daugiaparametrinio pH matuoklio funkcija - naudojant abu variantus matavimo duomenis galima įkelti į debesį ir juos pasiekti iš bet kurios vietos. Ši paslauga daugiaparametriniam pH matuokliui taip pat teikiama nemokamai.

KOMPLEKTACIJA: pH matuoklis PCE-CP 10 su kiuvetėmis, pakaitinė kiuvetė, apsaugos nuo šviesos dangtelis, mikropluošto šluostė, stūmoklis, 10 ml dozavimo pipetė, 3 x AAA baterijos, greito naudojimo vadovas, maišelis, nemokama programėlė, nemokama kompiuterio programinė įranga, nemokama debesijos paslauga, reagentų pradinis rinkinys (20 x pH, 20 x laisvojo chloro, 10 x kombinuoto / bendro

chloro, 10 x šarmingumo, 10 x cianuro rūgštis)

PRIVALUMAI

- Iki 5 pasirenkamų parametru
- Bluetooth ryšys su programėle
- Keičiama ir užrakinama kiuvetė
- 503 nm / 570 nm / 620 nm šviesos diodas
- Automatinis išjungimas, kai neveikia
- Daug skirtingų meniu kalbų
- Šviesos detektorius - fotodiodas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Šarmingumas

- Matavimo diapazonas: 0-30 mg/l / 30-60 mg/l / 60-100 mg/l / 100-200 mg/l
- Tikslumas: 3 mg/l / 7 mg/l / 12 mg/l / 18 mg/l
- Skiriamoji geba: 1 mg/l

Chloras

- Matavimo diapazonas: 0,00-2,00 mg/l / 2,00-3,00 mg/l / 3,00- 4,00 mg/l / 4,00-8,00 mg/l
- Tikslumas: 0,10 mg/l / 0,23 mg/l / 0,75 mg/l / 1,00 mg/l
- Skiriamoji geba: 0,01 mg/l

Cianuro rūgštis

- Matavimo intervalas: 0-15 mg/l / 15-50 mg/l / 50-120 mg/l / 120-160 mg/l
- Tikslumas: 1 mg/l / 5 mg/l / 13 mg/l / 19 mg/l
- Skiriamoji geba: 1 mg/l

pH

- Matavimo intervalas: 6,50-8,40 pH
- Tikslumas: 0,11 pH
- Skiriamoji geba: 0,01 pH

Kiti parametrai

- Kalibravimas: nulinio taško kalibravimas
- Šviesos šaltinis: 503 nm / 570 nm / 620 nm šviesos diodas
- Šviesos detektorius: fotodiodas
- Maitinimo šaltinis: 4 x 1,5 V AA baterijos
- Kiuvetės matmenys: 3,6 x ø 2,1 cm (10 ml)
- Meniu kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir italų
- Saugojimas: automatinis išmatuotų verčių ir rodmenų saugojimas
- Saugojimo vieta: 256 verčių
- Sąsaja: Bluetooth ryšys su programėle ir kompiuterio programine įranga
- Automatinis išjungimas: po 300 sekundžių neveikimo
- Veikimo sąlygos: 5-45 °C, 20-90 % santykinė drėgmė be kondensato
- Laikymo sąlygos: 5-45 °C, 20-90 % santykinė drėgmė be kondensato
- Matmenys: 165 x 95 x 50 mm
- Svoris: 230 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856