

pH matuoklis pieno produktams Hanna HI98162

**Kaina:****785.00 € (be PVM)****949.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Komplektą sudaro**

pH matuoklis su FC1013 pH elektrodu, pH 4.01 buferinis tirpalas (230mL), pH 7.01 buferinis tirpalas (230ml), elektrodo valymo tirpalas (2 vnt), 100 ml plastikinė stiklinė (2 vnt), 1.5V AA baterijos (4 vnt), PC programinė įranga, mikro USB laidas, instrukcija, kokybės sertifikatas, transportavimo dėklas.

Profesionalus pH matuoklis pieno produktams Hanna HI-98162

Tvirtas, vandeniui atsparus (IP67 apsaugos klasė), nešiojamas matuoklis, skirtas pH ir temperatūros matavimams. Elektrodas sukurtas darbui su pieno produktais.

CAL Check™ funkcija

Tai unikali funkcija, kuri perspėja vartotoją apie galimas problemas kalibravimo proceso metu. Tai labai svarbu maisto perdirbėjui, nes tikėtina, kad zondas yra padengtas kietosiomis medžiagomis, esančiomis matuojamame maisto produkte. Ši danga gali lengvai sukelti pH matavimo klaidas. Palyginęs ankstesnius kalibravimo duomenis su dabartiniu kalibravimu, matuoklis vartotojui praneša, kada reikia išvalyti zondą, jį

pakeisti arba pH buferis yra užterštas. Po kalibravimo bendra zondo būklė yra rodoma ekrane procentais nuo 0 iki 100%.

LCD ekranas

Didelio kontrasto grafinis LCD ekranas, kuris yra puikiai matomas tiek šviečiant ryškiai saulei, tiek esant tamsesnei aplinkai.

Automatinio sustabdymo funkcija

pH matuoklis turi galimybę sustabdyti matavimo rezultatus ekrane. Taip pat galima įjungti išpėjimą „už kalibravimo diapazono ribų“, kuris išpėja vartotoją, kai rodmuo nepatenka į kalibruotų pH verčių diapazoną.

Atmintis

Esant poreikiui galima išsaugoti matavimo rezultatus atmintyje. Išsaugoti galima iki 200 rezultatų kartu su GPL duomenimis. Vėliau šiuos duomenis galima perkelti į kompiuterį naudojant mikro USB jungtį.

FC1013 pH ir temperatūros elektrodas, skirtas pieno produktams

Pagamintas iš PVDF plastiko, sferinis stiklinis antgalis. Galima pakartotinai užpildyti elektrolitu be sidabro. Integruotas temperatūros jutiklis, skirtas temperatūros kompensavimams.

PRIVALUMAI

- Profesionalus pH matuoklis maisto pramonei
- Vandeniui atsparus matuoklis (IP67 apsaugos klasė)
- Automatinis arba rankinis temperatūros kompensavimas
- Kalibravimas
- Skaitmeninis ekranas su apšvietimu
- Duomenų sustabdymo funkcija
- USB sąsaja
- Duomenų išsaugojimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonai: nuo -2.0 iki 20.0 pH; nuo -2.00 iki 20.00 pH; nuo -2.000 iki 20.000 pH
- pH rezoliucijos: 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
- pH matavimo tikslumas: ± 0.1 ; ± 0.002 pH
- pH kalibravimas: iki penkių taškų, galimi septyni standartiniai buferiai (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + penki pasirinktiniai buferiai
- mV matavimo diapazonas: ± 2000 mV
- mV rezoliucija: 0.1 mV
- mV tikslumas: ± 0.2 mV
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -20.0 iki 120.0 °C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1 °C
- Temperatūros matavimo tikslumas: ± 0.4 °C (be zondo paklaidos)
- Temperatūros kompensavimas: rankinis arba automatinis nuo -20.0 iki 120.0 °C
- Nuolydžio kalibravimas: nuo 80 iki 110%
- Elektrodas / zondas: FC1013 (iš anksto sustiprintas pH zondas su vidiniu temperatūros jutikliu, greitai prijungiama DIN jungtimi ir 1 metro ilgio laidu)
- Įvesties varža: 1012 omų
- Atmintis: 200 mėginių (100pH ir 100mV diapazonas)
- PC sąsaja: USB
- Maitinimas: 4 x 1.5V AA tipo baterijos, darbo laikas apie 200 val. be ekrano apšvietimo ir apie 50 val. su ekrano apšvietimu
- Automatinis išsijungimas: pasirenkamas - po 5, 10, 30, 60 min arba galimybė išjungti šią funkciją

- Darbo sąlygos: nuo 0 iki 50 °C; santykinė drėgmė 100%
- Apsaugos klasė: IP67
- Matmenys: 185 x 93 x 35.2 mm
- Svoris: 400 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856