

# pH matuoklis sūrio produktams Hanna HI98165

**Kaina:****785.00 € (be PVM)****949.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## pH matuoklis sūrio produktams Hanna HI-98165

Tvirtas, kompaktiško dydžio, nešiojamas pH matuoklis, skirtas sūrio ir sūrio produktų analizei. Taip pat matuoja ir mėginio temperatūrą. Prietaiso atmintyje galima išsaugoti iki 200 mėginių pavyzdžių. Visi matavimo rezultatai rodomi aptviečiamame LCD ekrane.

### CAL Check™ funkcija

Tai unikali funkcija, kuri perspėja vartotoją apie galimas problemas kalibravimo proceso metu. Tai labai svarbu maisto perdirbėjui, nes tikėtina, kad zondas yra padengtas kietosiomis medžiagomis, esančiomis matuojamame maisto produkte. Ši danga gali lengvai sukelti pH matavimo klaidas. Palyginęs ankstesnius kalibravimo duomenis su dabartiniu kalibravimu, matuoklis vartotojui praneša, kada reikia išvalyti zondą, jį pakeisti arba pH buferis yra užterštas. Po kalibravimo bendra zondo būklė yra rodoma ekrane procentais nuo 0 iki 100%.

### PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Kompaktiško dydžio pH matuoklis
- Atsparus vandeniui - IP67 apsaugos klasė
- Automatinis arba rankinis temperatūros kompensavimas
- Kalibruojamas
- Didelis, apšviečiamas ekranas
- Automatinė duomenų sustabdymo funkcija
- Intuityvus, nesudėtingas prietaiso valdymas

**Komplektą sudaro:** pH matuoklis, PVDF plastiko korpuso pH elektrodas, pH 4.01 buferinis tirpalas (230mL), pH 7.01 buferinis tirpalas (230ml), elektrodo valymo tirpalas (2 paketėliai), 100ml plastikinis indelis (2 vnt), baterijos, PC programinė įranga, mikro USB laidas, kokybės sertifikatas, instrukcija, transportavimo dėklas.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2.0 iki 20.0 pH; nuo -2.00 iki 20.00 pH; nuo -2.000 iki 20.000 pH (priklauso nuo naudojamo zondo)
- pH rezoliucija: 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
- pH matavimo paklaida:  $\pm 0.1$ ;  $\pm 0.002$  pH
- pH kalibravimas: iki penkių taškų, galimi septyni standartiniai buferiai (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + penki pasirinktiniai buferiai
- mV diapazonas:  $\pm 2000$ mV
- mV rezoliucija: 0.1 mV
- mV paklaida:  $\pm 0.2$  mV
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -20.0 iki 120.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros matavimo paklaida:  $\pm 0.4$ °C (neįskaitant zondo paklaidos)
- Temperatūros kompensavimas: rankinis arba automatinis, nuo -20.0 iki 120.0°C
- Nuolydžio kalibravimas: nuo 80 iki 110%
- Elektrodas: nerūdijančio plieno pH elektrodas su vidiniu temperatūros jutikliu (DIN jungtis, 1 metro ilgio laidas)
- Įvesties varža: 1012 omų
- Atmintis: 200 mėginių (100pH ir 100mV diapazonas)
- PC sąsaja: mikro USB
- Maitinimas: 4 x 1.5V AA tipo baterijos, darbo laikas apie 200 val. be ekrano apšvietimo ir apie 50 val. su ekrano apšvietimu
- Automatinis išsijungimas: pasirenkamas: po 5, 10, 30, 60 min arba galimybė išjungti funkciją
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė iki 100%
- Apsaugos klasė: IP67
- Matmenys: 185 x 93 x 35.2 mm
- Svoris: 400 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856