

pH matuoklis vynui Hanna HI-9126V



pH matuoklis vynui Hanna HI-9126V

Pažangus pH / ORP matuoklis su HI-1048P pH elektrodu, specialiai skirtu tirti vyną. Didelis, apšviečiamas ekranas leidžia patogiai matyti matavimo rezultatus prastai apšviestose aplinkose. Be septynių išimamųjų buferio verčių, vartotojai gali programuoti dvi pasirinktas buferio vertes, kad geriausiai atitiktų imties savybes. Atlikus kalibravimą, prietaiso ekrane rodoma elektrodo būklė, todėl būsite visada tikri, ar elektrodas veikia tinkamai.

Komplektą sudaro: pH matuoklis vynui, HI-1048B CPS pH elektrodas, HI-7662 temperatūros zondas, pH 3.00 buferinis tirpalas, pH 7.01 buferinis tirpalas, elektrodo valymo tirpalas, elektrolito tirpalas (30 mL), 100 mL plastikinė taurė, baterijos, tvirtas transportavimo dėklas, instrukcija.

PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- 3,00 pH buferis kalibravimui vyno pH diapazone
- Užkimšimui atsparus elektrodas
- Išskirtinis pH kalibravimo patikrinimas
- Elektrodo būklės stebėjimas
- Didelis, apšviečiamas LCD ekranas
- Kalibravimo priminimas
- Akumuliatoriaus klaidų prevencijos sistema išspėjanti vartotoją, jei yra nepakankama akumuliatoriaus energija tiksliam matavimui atlikti

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2.00 iki 16.00 pH
- pH rezoliucija: 0.01 pH
- pH matavimo paklaida: ± 0.01 pH esant 20°C
- ORP matavimo diapazonas: ± 699.9 mV; ± 1999 mV

- ORP rezoliucija: 0.1 mV; 1 mV
- ORP matavimo paklaida: ± 0.2 mV; ± 1 mV
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -20.0 iki 120.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1 °C
- Temperatūros matavimo paklaida: ± 0.4 °C (neįskaitant zondo paklaidos)
- pH kalibravimo patikrinimas: tikrinamas elektrodo statusas kalibravimo metu
- pH kalibravimas: automatinis, vieno arba dviejų taškų su septyniais įsimenamais buferiais (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + du pasirenkami buferiai
- Temperatūros kompensavimas: automatinis arba rankinis, nuo -20 iki 120°C
- pH elektrodas: stiklinio korpuso su CPS™ technologija, BNC jungtimi ir 1 metro ilgio laidu
- Temperatūros zondas: nerūdijančio plieno zondas su 1 metro ilgio laidu
- Įvesties varža: 1012 Ohm
- Maitinimas: 3 x 1.5V AAA tipo baterijos, darbo laikas apie 200 val. be ekrano apšvietimo ir apie 50 val. su ekrano apšvietimu
- Automatinis išsijungimas: po 20 min (galimybė išjungti šią funkciją)
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50 °C, drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 185 x 72 x 36 mm
- Svoris: 300 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856